

CENOVÁ NABÍDKA



ČÍSLO NABÍDKY: NAB-2020-001114


Dodavatel	Odběratel
ZAHAS s.r.o. Lipník nad Bečvou VII-Trnávka 11 75131 Lipník nad Bečvou IČO: 60775840 DIČ: CZ60775840 Spisová značka: C 6876, Krajský soud v Ostravě	zahas s.r.o Trnávka 11 75131 Lipník nad Bečvou ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 60775840 DIČ: CZ60775840



Kontaktní osoba:	Kontaktní osoba (telefon):	Kontaktní osoba (e-mail):
Způsob úhrady: Převodem	Datum dodání:	
Způsob dopravy: Převážní služba		
Datum vytvoření: 10.11.2020	Platnost od: 10.11.2020	Platnost do: 31.12.2020





Vyřizuje: MART Odgarig, tel.: +420 725 408 883, email: mart.odgarig@zahas-sro.cz



Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
19 09 113/12,5 poř.č.: 1	Zásahová obuv Honeywell / Ranger™ model 1500			7 554,82	-15	6 400,00	3	19 200,00	21	23 232,00
				Datum dodání:						
				Záruka		24				
19 09 113/12,5m poř.č.: 2	Zásahová obuv Honeywell / Ranger™ model 1500	Svrchní materiál: POLY-RUBER®, syntetický materiál na bázi neoprenu odolný chemikáliím, teplotě do 500 °C, vysoká pevnost proti proražení, odolnost UV záření a ozónu. Vystýlka: šindelové konstrukce, materiál KEVLAR/NOMEX zaručuje vysokou odolnost proti teplu, plamenům a prořezu. Podrážka: speciálně tvarovaná hluboko uchycená, zvýšená trvanlivost. Obuv je vybavena nerezovou kaplí SAFE-TOE, mezipodešví z nerezové oceli, vlněná izolace proti chladu, polyuretanem vypěněná kotníková a chodidlová část. Velikost: 6,5 - 13.		7 554,82	-15	6 400,00	1	6 400,00	21	7 744,00
				Datum dodání:						
				Záruka		24				
19 09 113/6 poř.č.: 3	Zásahová obuv Honeywell / Ranger™ model 1500			7 554,82	-15	6 400,00	2	12 800,00	21	15 488,00
				Datum dodání:						
				Záruka		24				





Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
19 09 113/6,5 poř.č.: 4	Zásahová obuv Honeywell / Ranger™ model 1500			7 554,82	-15	6 400,00	3	19 200,00	21	23 232,00
								Datum dodání:		
								Záruka	24	
19 09 113/6m poř.č.: 5	Zásahová obuv Honeywell / Ranger™ model 1500	Svrchní materiál: POLY-RUBER®, syntetický materiál na bázi neoprenu odolný chemikáliím, teplotě do 500 °C, vysoká pevnost proti proražení, odolnost UV záření a ozónu. Vystýlka: šindelové konstrukce, materiál KEVLAR/NOMEX zaručuje vysokou odolnost proti teplu, plamenům a prořezu. Podrážka: speciálně tvarovaná hluboko uchycená, zvýšená trvanlivost. Obuv je vybavena nerezovou kaplí SAFE-TOE, mezipodešví z nerezové oceli, vlněná izolace proti chladu, polyuretanem vypěněná kotníková a chodidlová část. Velikost: 6,5 - 13.		7 554,82	-15	6 400,00	2	12 800,00	21	15 488,00
								Datum dodání:		
								Záruka	24	
19 09 113/7 poř.č.: 6	Zásahová obuv Honeywell / Ranger™ model 1500			7 554,82	-15	6 400,00	2	12 800,00	21	15 488,00
								Datum dodání:		
								Záruka	24	
19 09 113/7,5 poř.č.: 7	Zásahová obuv Honeywell / Ranger™ model 1500			7 554,82	-15	6 400,00	3	19 200,00	21	23 232,00
								Datum dodání:		
								Záruka	24	
25 05 066 poř.č.: 8	Sací víko čerpadla ve sportovní úpravě	"Sací víko čerpadla ve sportovní úpravě pro savice s ""O"" kroužky"		4 308,50	-50	2 154,50	1	2 154,50	21	2 606,95
								Datum dodání:		
								Záruka	24	
14 01 002 poř.č.: 9	Sací a výtlačná hadice model HAD-457/5 pro kombinované ventilační zařízení COMBI 450-E400V	Sací a výtlačná flexibilní spirální hadice typ HAD-457/5 je určena k odsávání zplodin hoření, případně nebezpečných plynů a par z místa nasazení do volného prostoru. Hadice je opatřena sací a výtlačnou kovovou přírubou červené barvy s upínacími segmenty, pomocí kterých se upevňuje k ventilačnímu zařízení COMBI 450-E 400V, nebo se použije jako prodlužovací hadice sacího nebo výtlačného potrubí (kouřovodu). Hadici lze rovněž dodat v provedení v ochranném kovovém rámu (nosiči), což zaručuje snadnější uložení a transport, včetně možného umístění k větranému otvoru na budově (např. u sklepního okénka). 		11 398,63	-5	10 828,70	2	21 657,40	21	26 205,45
								Datum dodání:		
								Záruka	24	




Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<p>Technické parametry hadice:
 <ul style="list-style-type: none"> • typ ALUFLEX MO 457
 • vysoce ohebn potrubí z kostrou z ocelového drátu, spirálně vinuté s poloměrem ohybu R=0,6 D
 • 3 vnitřní hliníkové vrstvy+vnější vrstva polyesteru
 • jmenovitá tloušťka vnitřních vrstev 0,074 mm
 • standardní délka v roztaženém stavu 5 m, pro transport stlačeno na cca 0,5 m (axiální stlačitelnost 1 : 10)
 • tepelný rozsah použití -30° až + 250°C
 • max. rychlost vzduchu 25 m/s
 • max. přetlak 2500 Pa
 • třída reakce na oheň - téměř nehořlavá
 • transportní a úložný rozměr bez nosiče (D x průměr) cca 650 x 460 mm
 • barva stříbrná
 • celková hmotnost cca 7 kg </p>								
21 11 405	Plovoucí sací koš "DRAKE BIG" PSK 110	<p>Plovoucí sací koš PSK 110 DRAKE BIG je určen k čerpání vody za pomoci savic z jakýchkoliv přírodních vodních zdrojů.</p> <p>Popis a technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Samotná sací část koše je prostřednictvím dvou speciálních úchytů uchycena na oválném polyetylenovém plováku. ▪ Díky tomuto unikátnímu řešení lze kromě čerpání vody při hluboké hladině použít plovoucí koš i pro čerpání vody z mělčin a mělkých břehů, případně k odčerpávání vody ze zatopených sklepů a místností. ▪ Hlavní výhodou plovoucího koše je, že použité čerpadlo nenasává nečistoty z povrchu hladiny a na minimum se eliminuje nasátí nečistot ze dna vodního zdroje. ▪ Při odčerpávání vody ze sklepů apod. je sací koš schopný odsát vodu do výšky 2-4 cm. ▪ K zamezení nasátí hrubých nečistot je spodní sací strana opatřena nerezovou sací mřížkou s otvory o velikosti 10x10 mm s celkovou sací plochou 770 mm², což je cca 15 x větší plocha než je průřez sacího otvoru. ▪ Plovák o velikosti (délka x výška) 850 x 330 mm je vyroben z polyetylenu. ▪ Na obou koncích je plovák opatřen závitovým segmentem pro případné namontování závěsných-kotvicích kovových ok. ▪ Sací část koše o rozměrech (DxŠxV) 490 x 240 x 180 mm je vyrobena z polyetylenu, je opatřena zpětnou klapkou a klasickým přípojovacím šroubením A-110 s průvlečnou maticí. ▪ Koš je opatřen popruhem pro přenášení. ▪ Hmotnost (plovák + sací segment) cca 5,8+2,2 kg. <p>Poznámka: Další informace v příloženém Katalogovém listu a fotografických přílohách! Za pomoci speciálního přechodu A-110/B75 lze ke koši připojit savicové vedení B-75, případně C-52 !</p>		7 437,19	-5	7 065,33	1	7 065,33	21	8 549,05
poř.č.: 12						Datum dodání:				
						Záruka	24			



Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
Cena je pouze orientační! O aktuální cenu požádejte prosím naše obchodní oddělení. Děkujeme!										
B21 03 700 poř.č.: 14	Hasební proudnice s tuhým smáčedlem model TKW-RUHL 203006, hliník - POUŽITÉ KUSY	<p>Speciální kombinovaná proudnice na vodu, jejíž součástí je vyjímatelná kartuše obsahující tuhé smáčedlo (aktivní směs snižující povrchové napětí vody, což vede k požadovanému zvýšení smáčivosti vody), které se při průtoku vody kazetou postupně přiměšuje do vody, čímž se dosahuje vyšší efektivity hašení lepším pronikání vody do hloubky hořícího materiálu a vyššímu chladicímu efektu. To vede ke zkrácení doby hašení cca o 50%, zabránění dalšímu rozvoji hoření a tím ke snížení jak přímých škod způsobených požárem, tak zejména následných škod způsobených vodou z hašení.</p> <p>Hašení za použití smáčedla je určena především k hašení požárů třídy A. Nejvhodnější použití je při hašení požárů zemědělských, travních a lesních porostů a rašelinišť, stohů, seníků a skládek, ale také bytů, skladů, výrobních a průmyslových provozů. Velmi efektivní je rovněž hašení požárů pneumatik.</p> <p>Proudnicí se dá hasit i čistou vodou. Oproti modelu 203001 se liší velikostí kartuše.</p> <p>Technické data proudnice: * průtok 100 l/min * úhel roztříku 40°-110° * dostřik cca 28 m * hmotnost 2,74 kg * materiál proudnice Al slitina s epoxidovaným povrchem * možné nastavení hašení kompaktním nebo sprchovým proudem * přípoj D-25 s pojistným segmentem * integrovaná ochrana proti zpětnému rázu * možnost nastavení 3 pozic provozu</p>		4 166,18	-50	2 083,09	3	6 249,27	21	7 561,62
				Datum dodání:						
				Záruka		24				
19 10 07 13 poř.č.: 15	Ochranná přilba pro záchrané služby PACIFIC WR7HV pro použití na motorovém člunu a zásahy v otevřeném terénu	<p>Ochranná přilba pro paramediky / záchranáře a pro použití na motorovém člunu i zásahy v otevřeném terénu .</p> <p>Lehká skořepina z KEVLARu®, zesílena kompozitem. Dva větrací otvory umístěné ve vrchní části přilby z možností otevření a zavření. Skořepina je odolná proti poškrábání a UV záření. Polstrovaný náhlavní systém s rychloseřízením velikosti (52-62 cm). Integrované sklopné ochranné brýle Tří bodový podbradní úchyt. Volitelné vybavení: ohni vzdorný zátylník, reflexivní polepy. Certifikace dle: EN397:1995, možnost volby jakékoliv barvy.</p>		4 532,32	-15	3 852,47	4	15 409,88	21	18 645,95
				Datum dodání:						
				Záruka		0				



Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
13 02 301 16 poř.č.: 17	DICHTFIX těsnící kužel DN 70-100	Utěšňovací perbunanový kužel DN 70-100, slouží k utěsnění obzvláště poškozených trubek, které nemají rovný lom, vtlačuje se do trubky pomocí zařízení DICHTFIX, hmotnost 1,15 kg Poznámka: Cena na vyžádání!		5 048,02	0	5 048,02	1	5 048,02	21	6 108,10
				Datum dodání:						
				Záruka	24					
19 10 258 poř.č.: 19	!!!Zásahová přilba Calisia typ AK-06-09 čirý štít EN 443:2008 - fotoluminiscenční - DOPRODEJ - pouze 1 ks	Zásahová "full" přilba pro hasiče s čirým štítem. Fotoluminiscenční barva. Skořepina Kevlar + skleněné vlákno, vysoká tepelná odolnost (14 kW/m ²), vysoká elektrostatická odolnost (E1, E2, E3), odolnost proti vysokým i nízkým teplotám -30 °C do +100 °C, pracovní +200 °C, zasouvací polykarbonátový obličejový štít, zátylník textil FR, úchyty pro protiplynovou masku všech typů, možnost instalace VOX pro radiostanici Motorola GP 300 a držáku pro svítilnu STEALTHLITE. Hmotnost 1600 g, plynulá regulace velikostí podle obvodu hlavy 54 - 62 cm. Barva fotoluminiscenční. Certifikace podle EN 443:2008.WE nr WE/S/1326/2008. Záruka 10 let na skořepinu, 2 roky na vnitřní část.		4 376,66	-30	3 063,66	1	3 063,66	21	3 707,03
				Datum dodání:						
				Záruka	0					
21 09 101 poř.č.: 20	Rozdělovač B-CBC s kulovými uzávěry TKW	Max. prac. tlak 0,8 MPa, hmotnost 5,3 kg, vstup 2 1/2" (B75); výstup 2" - 2 1/2" - 2" (1x75, 2x52), slitina hliníku Certifikace podle DIN 14345. Poznámka: Možnost poskytnutí slevy až do výše 8% z ceny s DPH! K dispozici další varianty: C/D/DCD, B/CCC, B/BBB Ceny těchto variant na vyžádání!		5 436,94	0	5 436,94	1	5 436,94	21	6 578,70
				Datum dodání:						
				Záruka	24					
21 04 003 poř.č.: 21	Přenosný přiměšovač model Z4R (průtok 400 l/min; přípoje Storz-C-52)	Přenosný přiměšovač pěnídla model Z4R. Popis+funkce: Přiměšovače jsou navrženy tak, aby dodávaly pěnové koncentráty nastavenou rychlostí % přiměšování do hadicového vedení. Jsou umístěny v přívodním hadicovém vedení mezi čerpadlem a pěnovou proudnicí a mohou být použity pro proudnice na střední a těžkou pěnu. Vstříkovací systém, pracující na „Venturiho“ principu, vytváří podtlak v tělese přiměšovače, díky kterému je pěnový koncentrát nasáván přes sací hadičku do hadicového vedení. Jsou vybavené zpětným ventilem s polyetylenovým kulovým ventilem, který zabraňuje zpětnému proudění vody do nádrže na pěnídlo. Popis a parametry: • Přípoje vstup/výstup Storz-C (C-52) • Průtok 400 l/min/10 bar (množství přísátého pěnídla cca 24 litrů) • Procento přiměšování (ruční nastavení ovládacím kolečkem) 0-1-2-3-4-5-6 % • Nasávání pěnídla hadičkou s přípojem G1" A / Storz-D • Materiál Al slitina • Rozměry 378 x 171 x 176 mm • Hmotnost 3,13		5 876,19	0	5 876,19	1	5 876,19	21	7 110,19
				Datum dodání:						
				Záruka	24					



Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		Pozn.: Další všeobecné informace o použití a možné typy a konfigurace viz příložený "Technický list". Cena dalších modelů a typu na vyžádání!								
05 00 126 poř.č.: 23	Adaptér DUO pro 2 tlakové láhve k dýchacím přístrojům Fenzy	Adaptér DUO pro montáž dvou tlakových láhví 6,8 l / 300 bar na dýchací přístroje Fenzy.		5 463,64	0	5 463,64	1	5 463,64	21	6 611,00
				Datum dodání:						
				Záruka	24					
19 10 017 poř.č.: 24	Zásahová přilba PACIFIC F10 MKV, Hi-VIS Fluro (Orange, Lime), tónovaný štít a integrované ochranné brýle	Zásahová "full" přilba pro hasiče. Lehká skořepina z KEVLARu®. Zpevněná skořepina přilby s protichemickou a UV ochrannou, s polyuretanovou vložkou. Prémiová reflexní páska s retro-reflexní schopností. Easy on/off základna pro svítilny (EOB). 3-bodový upínací pás se speciálním fixačním mechanismem pro ovladatelnost v rukavicích. Kandahárový úchyt na masku dýchacího přístroje, polstrovaný náhlavní systém s rychloseřízením velikosti (52-62 cm) Volitelné příslušenství: externí obličejový štít "clip-on" s vysokou odolností proti průrazu, poškrábání, integrované brýle, držák na svítilnu UKE 4AA. Možná instalace náhlavních komunikačních systémů. Hmotnost do 1,7,kg bez svítilny Certifikace dle AS/NZS4067-20012, čirý štít odpovídá normě EN166,CE značení dle PPE nařízení 89/686/EEC; odpovídá mezinárodním certifikacím EN443:2008; NFPA 1971:2013		8 920,55	-15	7 582,47	1	7 582,47	21	9 174,79
				Datum dodání:						
				Záruka	0					
22 05 023 poř.č.: 25	Svítilna Survivor LED Li-Ion ATEX bez nabíječe	Nabíjecí, přenosná svítilna SURVIVOR ATEX Li-Ion s certifikací ATEX do Zóny 0, určená pro pro hasiče a záchranáře. Jedná se o jednu z nejvýkonnějších pravoúhlých svítilen s certifikací ATEX. Všeobecné vlastnosti a technické parametry shodné shodné s položkou 22 05 021: Poznámka: Cena na vyžádání. O aktuální cenu prosím požádejte naše obchodní oddělení! Děkujeme za pochopení! <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Llxo4UEfwak?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>		4 582,65	-7	4 261,86	2	8 523,72	21	10 313,70
				Datum dodání:						
				Záruka	24					



Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
16 01 611 poř.č.: 26	Zadní LED rampa se směrovými programy TBD-4B408 modrá	Zařízení pro směrování řidičů sekvencemi optických signálů. Vynikající světelný výkon, světelné prvky jsou schopny absorbovat sluneční světlo a tím zvýšit varovnou funkci zařízení. Ovládací jednotka nabízí 4 varovné režimy: směrování vlevo, vpravo, výstražné problikávání. Verze pro 12V, výkon 100W. Rozměry (DxŠxV) 850 x 53 x 47 mm. Hmotnost 2,3 kg. Barva modrá. Sada obsahuje montážní kit, kabeláž a ovládací jednotku.		5 616,00	-50	2 808,00	3	8 424,00	21	10 193,04
05 00 056 poř.č.: 27	Maska Dräger FPS 7000, náhlavní kříž	Celoobličejová maska Dräger FPS 7000 stanovuje nové standardy bezpečnosti a pohodlí uživatele. Pro maximální bezpečí je vybavena dvojitou těsnicí vložkou, která se dobře přizpůsobuje různým tvarům hlavy a obličeje. Polykarbonátový zorník s téměř přirozeným zorným polem. Přetlakové provedení. Univerzální velikost M2. Typ R56309 - FPS 7730 M2-P-PC-EPDM		5 343,83	-20	4 275,06	2	8 550,12	21	10 345,65
21 03 130 poř.č.: 29	Proudnice JET 52 TURBOSUPON	Plynule regulovatelný průtok v rozsahu 0-500 l/min, dostřik komp. proudu 32,5 m, hmotnost 1,8 kg, délka 317 mm, max.provozní tlak 1,2 MPa		4 845,18	-10	4 360,66	1	4 360,66	21	5 276,40
19 10 018/demo poř.č.: 31	Zásahová přilba PACIFIC F15, foto luminescenční, zlatý štít, zátylník, SCBA/EOB Combo			9 412,34	-64	3 416,23	1	3 416,23	21	4 133,64
21 03 401 poř.č.: 32	Pistolová vysokotlaká proudnice AWG HDP1 PN 40 (přípoj G1")	Vysokotlaká regulovatelná pistolová proudnice HDP1 opatřena pohodlnou rukojetí a pákovým ovládačem. Jemné atomizované rozprašení vody zvyšuje hasební účinek, a současně snižuje poškození vodou. Průběžně nastavitelný typ proudu od mlhového po kompaktní proud za pomoci otáčením přední rukojeti. Výkon nastavitelný pomocí pistolové rukojeti. Je použitelná především pro vysokotlaké, případně i nízkotlaké průtokové navijáky. Proudnic je vhodná pro kombinaci s hadicemi DN 19-25-33 (DIN EN 1947)		11 457,79	-25	8 593,34	1	8 593,34	21	10 397,94
		Technické parametry proudnice s přípojem G1": <ul style="list-style-type: none"> • Pracovní tlak PN 40 • Průtok 200 l/min při tlaku 40 bar • Efektivní dostřik plným proudem 28 m • Dostřik parabolickým "jet spray" do vzdálenosti 1m s šířkou paprsku 0,75 m • Hydraulický omezovač tlakových rázů • Připojitelný rozměr G1" (případně G3/4") • Rozměry (DxŠxV) 480x50x300 mm 								


Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
21 03 209 poř.č.: 36	Nástavec na střední pěnu M 150	<p>Pěnotvorné nástavce na těžkou a střední pěnu jsou dimenzované pro ruční JET proudnice firmy POK. Dodávají se s průtokem 150, 500, 750 a 1000 l/min směsi. Maximální pracovní tlak PN16. Provedení výlisek z hliníkové slitiny. Jednoduché a rychlé napojení na proudnici.</p> <p>Tecnické data modelu M150 (střední pěna): Vnější průměr výstupu 70 mm, hmotnost 1,36 kg</p> <p>Poznámka: Cena na vyžádání!</p>		8 152,86	-25	6 114,65	3	18 343,95	21	22 196,18
21 11 208 poř.č.: 37	Nízkoúrovňový sací koš AWG A-110 se zpětnou klapkou	<p>Speciální tvarové provedení tohoto sacího koše dovoluje téměř úplně odsávat vodu z pevného podloží a současně poskytuje dobrou stabilitu savicového vedení. Šikmé provedení výstupního hrdla dovoluje lépe vést hadice např. skrz sklepní okna. Výstupní hrdlo je opatřeno závitem s namontovanou otočnou hadicovou spojkou A-110.</p> <p>Technická data: <ul style="list-style-type: none"> ■ Rozměry (DxŠxV) 293x184x240 mm. ■ Nejnižší sací výška 15 mm ■ Hmotnost 4,35 kg </p> <p>Poznámka: Cena na vyžádání. O aktuální cenu požádejte prosím naše obchodní oddělení. Děkujeme! Koš s lze dodat i v provedení C-52, B-75, G 21/2, cena na vyžádání.</p>		8 169,50	-15	6 944,08	1	6 944,08	21	8 402,34
09 05 000 poř.č.: 39	Detektor GAS ALERT MicroClip XT (O2,LEL,CO,H2S)	<p>Osobní detektor plynu GAS ALERT MicroClip XT, kompatibilní s kalibrační stanicí MICRO DOCK II. Detekce plynů : H2S, CO, O2 a ostatní hořlavé plyny. Rozměry: 11.3 x 6.0 x 3.2 cm Váha: 6.7 oz. / 190 g Snímatelná teplota: -20 az +58 °C Typy alarmu: Zvukový (95dB), obrazové (3 režimy: aktuální nejkritičtější stupeň, nekondenzovanější únik, kombinovaný) Výdrž na baterii: 10 hodin (nabíjení trvá cca. 4h) Certifikace: Třídy I, sekce 1 - A,B,C,D ; ATEX; IECEx (ia IIC T4 Ga) LCD Display - Identifikace typu problému podle signálních symbolů</p>		18 069,53	-50	9 034,77	1	9 034,77	21	10 932,07


Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
13 01 104 poř.č.: 40	Výtlačná hadice ÖL FAVORIT, B 75 x 20 m, mosaz	Speciální tlaková hadice na oleje, benzín, naftu apod. Materiál NBR, antistatická, průměr B-75, délka 20 m, svinovatelná na plocho, mosazné spojky B-75 se zemnicími šrouby M8.		6 680,09	-50	3 340,00	2	6 680,00	21	8 082,80
19 10 201 poř.č.: 43	Zásahová přilba SCHUBERTH F220, zátylník NPH2 Silver Pro	Zásahová 1/2 verze přilby pro hasiče... když je to důležité, je nejlepší mít všechno s sebou. F220 Schuberth s vícenásobnými držáky-clipy, integrovaným ochranným štítem a integrovaným připojením svítilny nabízí již ve standardní konfiguraci hlavní ochranné funkce, s bohatým úchytovým příslušenstvím pak budete připraveni pro nejrůznější situace. Všeobecné klíčové vlastnosti přileb SCHUBERTH <ul style="list-style-type: none"> • Moderní tvar pláště přilby typu A (půl verze) • Zvýšená odolnost proti ohni, materiál skořepiny přilby termosetový materiál odolný vysokým teplotám (vlákno HighTemp) • Integrovaný ochranný štít testovaný podle DIN EN 14458: 2004 • 3-bodový upínací podbradník z materiálu Nomex® • Vnitřní velikostně nastavitelný náhlavní systém • Rychlé přizpůsobení velikosti hlavy pro rychlé nasazení ochranných masek s popruhy na hlavu • Vysoce kvalitní vnitřní náhlavní systém z PU pěny • Tlačítkový víceúčelový zámek - klip pro přímou adaptaci protiplynových masek a příslušenství • Snadné uchycení svítilny • Velký výběr příslušenství • Elektrická vodivost E2 / E3 • Použití při nízkých teplotách až -40 ° C • Odolnost proti tekutým chemikáliím • Schválení podle DIN EN 443: 2008 • Další bližší informace viz přiložený katalogový - technický list! Uvedená cena odpovídá následující konfiguraci přilby: <ul style="list-style-type: none"> • Skořepina F220 • Barevné provedení luminescentní • Zátylník model NPH2 Silver Pro • Ochranný štít- visor z PPSU pro F220 (EN14458) • Hmotnost cca 1,150 kg Poznámka: Další možné verze lišící se příslušenstvím Vám zašleme až na základě Vaší bližší specifikaci. Děkujeme za pochopení!		6 385,68	-30	4 469,98	5	22 349,90	21	27 043,38

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
19 10 006 poř.č.: 44	Zásahová přilba PACIFIC F10 MkV II signální žlutá + Zlatý štít - brýle+kandehárové úchyty, černý čelní štítek, držák svítilny	Zásahová "full" přilba pro hasiče. Lehká skořepina z KEVLARu®. S kandehárovými úchyty Zpevněná skořepina přilby s protichemickou a UV ochrannou, s polyuretanovou vložkou. Prémiová reflexní páska s retro-reflexní schopností. Easy on/off základna pro svítilny (EOB). 3-bodový upínací pás se speciálním fixačním mechanismem pro ovladatelnost v rukavicích. Kandehárový úchyt na masku dýchacího přístroje, polstrovaný náhlavní systém s rychloseřízením velikosti (52-62 cm) Volitelné příslušenství: externí oblyčejový štít "clip-on" s vysokou odolností proti průrazu, poškrábání, integrované brýle, držák na svítilnu UKE 4AA. Možná instalace náhlavních komunikačních systémů. Hmotnost do 1,7,kg bez svítilny Certifikace dle AS/NZS4067-20012, čirý štít odpovídá normě EN166,CE značení dle PPE nařízení 89/686/EEC; odpovídá mezinárodním certifikacím EN443:2008; NFPA 1971:2013		7 736,61	0	7 736,61	1	7 736,61	21	9 361,30
13 03 001 08 poř.č.: 45	Neprůchozí (plugy) těsnící vak potrubí typ 200-400 (2,5 bar)	Popis a použití shodný s těsnícím vakem TVP 100-200 (viz položka 13 03 051). Technická data modelu TVP 200-400: • Materiál pryžová směs, kevlarová výztuha (možnost ohnutí do 90 st.) • Kovové části antikorozi • Použití pro průměry 200 - 400 mm • Pracovní tlak 2,5 bar • Rozměry (průměr x délka) 192 x 635 mm • Hmotnost 2,95 kg • Plnění rychlospojkou R1/4" • Manipulační oko se závitem M8 Volitelné příslušenství: Plnicí hadice s rychlospojkou, d = 8 mm, 10 m, modrá, 2,5 bar, 1,20 kg Plnicí hadice s rychlospojkou, d= 8 mm, 10 m, modrá, 1,5 bar,1,20 kg Jednoduchý pojistný a ovládací ventil s manometrem, 2,5 bar, 0,90 kg Jednoduchý pojistný a ovládací ventil s manometrem, 1,5 bar, 0,90 kg Jednoduchý pojistný a ovládací ventil s manometrem, 1,0 bar, 0,90 kg Polly lift hadice s lanem, 10 m Poznámka: Další typy neprůtočných těsnících vaků potrubí TPV (plugy), případně průtočných typů TVPP (plugsy), lze dodat v dalších těsnících průměrech (viz přiložený katalogový-technický list).		7 270,56	0	7 270,56	1	7 270,56	21	8 797,38

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
05 00 135b poř.č.: 46	Maska Fenzy Opti-Pro s náhlavním křížem	<p>Maska Fenzy Opti-Pro PFF1 s náhlavním křížem patří k nejnovějšímu modelu z produkce fa FENZY
Popis masky a tgechnické parametry:
</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lícnice a polomaska jsou vyrobeny ze silikonu v nejlepší kvalitě, což zaručuje dokonalé přizpůsobení tvaru obličeje.
 • Zorník s nejlepším panoramaticckým výhledem v provedení proti zamížení a s vysokou odolností proti poškrábání, vysoká teplotní odolnost (třída III)
 • Uchycení náhlavním křížem
 • Snadné dýchání (otevření výdechového ventilu prvním nádechem při 5 mbar)
 • Hlasová mrambrána nejvyšší kvality
 • Kompatibilita s komunikačním systémem Fenzy
 • Hmotnost 730 g
 • Certifikace dle EN136 - třída III
 • Možné provedení i jako maska pro druhého uživatele. 		6 744,63	-20	5 395,70	1	5 395,70	21	6 528,80
						Datum dodání:				
						Záruka	24			
05 02 013 poř.č.: 48	Termokamera model FLIR K53	<p>Termokamera model FLIR K53 patří mezi výkonější verze řady kamer FLIR K-Series TIC.</p> <p>Jedná se o robustní, spolehlivou, velmi úspornou a cenově dostupnou termokameru.</p> <p>Oproti základní verzi FLIR K2 je tento typ kamer snadněji ovládatelný a je vybaven funkcí FLIR FSX™, což zesiluje detaily termálních obrazů pro lepší perspektivu a orientaci hasiče v prostoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■Nechlazený bezúdržbový mikrobolometr (senzor) produkuje jasné a detailní obrazy v rozlišení 240 x 180 pixelů (FLIR K33 / K45) nebo 320 x 240 pixelů (FLIR K53 / K55 / K65). ■Tepelné obrazy jsou prezentovány na velkém jasném 4 " displeji, který vám pomůže orientovat se a dělat rychlá a přesná rozhodnutí. ■Zpracování FSX zvyšuje kvalitu obrazu a umožňuje tak zobrazení ultra-ostrých termálních obrazů, které ukazují další konstrukční detaily. 		127 952,94	-20	102 362,35	1	102 362,35	21	123 858,44
						Datum dodání:				
						Záruka	24			

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intuitivní uživatelské rozhraní pak umožňuje hasičům soustředit se na práci rukama a až v případě potřeby, kameru za pomoci velkého ovládacího tlačítka aktivovat a to i v zásahových rukavicích. ▪ Snadný spouštěč (ovládací tlačítko) na K33 zmrazí obraz a na K53 zachytí fotografie a videa. ▪ IR rozlišení 320 × 240 pixelů ▪ Termální citlivost/NETD <30 mK při 30°C (86°F) ▪ Frekvence zobrazení 60 Hz
 ▪ Spektrální rozsah nechlazený microbolometer / 7,5-13 μm ▪ Doba zapnutí < 17 sec. (IR-image, no GUI) ▪ Doba zapnutí v pohotovostním režimu < 4 sec ▪ Zorné pole 51° x 38° ▪ Úložiště obrázků až 200 snímků formátu JPEG v interním úložišti ▪ Úložiště videí - 200 souborů celkem, maximální délka 5 minut na video klip ▪ Hmotnost včetně baterie 1,1 kg ▪ Rozměry (Šx HxV) 120 x 125 x 280 mm ▪ Další bližší technická data jsou uvedena v příloženém katalogovém listu! <p>Termokamera, baterie (2 ks), nabíječka baterií, popruh pro nošení, napájení, dokumentace, USB kabel, uživatelská dokumentace CD-ROM.</p> <p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vhO6C7zjRy4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>								
12 00 463	Stabilizační sada 3-Point Combo Set AWG Lancier Hydraulik	Sada obsahuje: 1x montážní podstavec (obr. 10), 2x nastavitelný podstavec (11), 3x univerzální přípoje k tyčím, 3x 4,5 m stahovací kotvící popruh s hákem (1), 2x propojovací háky (4), 2x 1,2 m řetěz s hák. připojením (5)		71 275,28	-5	67 711,52	1	67 711,52	21	81 930,94
poř.č.: 49				Datum dodání:						
				Záruka	24					
03 00 102	Plovoucí čerpadlo PMČ KATARAMO 1800/4,7 v kombinaci s kalovým čerpadlem MKČ KATARAMO 800/4	<p>Plovoucí čerpací agregát KATARAMO 1800/4,7 je určeno zejména k čerpání a dopravě vody s využitím u hasičských jednotek v komunálních službách, zemědělství, stavebnictví, lesnictví a všude tam, kde běžně používaná čerpadla jsou neúspěšná.</p> <p>Plovoucí čerpací agregát je umístěn na unikátním polohovatelném dvou-plovákovém nosném systému, který umožňuje operativně měnit celkové rozměry agregátu podle provozních potřeb v místě nasazení a podle dispozičních možností uložení ve vozidle.</p> <p>Plováky jsou vyrobeny z PP .</p> <p>Agregát může pracovat ve dvou provozních režimech:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V režimu plovoucího čerpadla (PMČ).... plováky od sebe • V režimu klasického kalového čerpadla (MKČ)..... plováky u sebe <p>Do režimu MKČ se agregát uvede jednoduchou úpravou pozice plováků a za pomoci sacího kolena a zavodňovací armatury, které se nainstalují na sací a výtlačnou stranu čerpadla získáte klasické motorové čerpadlo, se kterým můžete za pomoci sacího řádu B-75 čerpat znečištěnou vodu např. při povodních, případně využít jeho výkonu k zásobování požární vodou.</p>		46 362,95	0	46 362,95	1	46 362,95	21	56 099,17
poř.č.: 52				Datum dodání:						
				Záruka	24					

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<p>Obě armatury jsou nadstandardním příslušenstvím.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odstředivé čerpadlo poháněné benzínovým motorem HONDA GXV 390 o výkonu 10,3 HP/7,6 kW • Výkon v režimu plovoucího čerpadla Qmax=1800 l/min a max.výtlačná výška H=47 m (4,7 bar) • Výkon v režimu kalového čerpadla Q=1050 l/min při sací výšce 1,5 m • Připoj hadicová spojka B-75 • Průchodnost zrna do průměru 8 mm • Transportní rozměry - plováky u sebe (DxŠxV) cca 910 x 710 x 650 mm (včetně madel) • Pracovní rozměry- plováky od sebe (DxŠxV) cca 910 x 910 x 490 mm • Pohotovostní hmotnost cca 62 kg <p>UNasazením např. proudnice "B" bez hubice na výtlačnou stranu čerpadla získáte zajímavý alternativní proudový pohon pro váš člun nebo jiné plavidlo!</p> <p>Dokoupením sacích částí plovoucích sacích košů PSK 110 "DRAKE Big" nebo PSK 75 "DRAKE Small" získáte další zajímavý technický prostředek pro nasávání vody pomocí savic z plytkých vodních zdrojů!</p>								
19 05 001	Protichemický oděv OPCH - 90 PO (2009)	<p>Plně hermetický, přetlakový oděv, zabezpečující vysoký stupeň ochrany před životu nebezpečným prostředím, obsahujícím chemické látky neznámého složení v kapalně i plynné fázi včetně aerosolů. Je určen pro kompletaci s dýchacím přístrojem a maskou, nesenými pod oděvem.</p> <p>Protichemický ochranný oděv OPCH - 90 PO odpovídá požadavkům dle norem ČSN EN 943-1, ČSN EN 1073-2, ČSN EN 14126 (Pozor v současné době je oděv v recertikaci).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Útvary požární ochrany a záchranáře při likvidaci havárií v průmyslu, zemědělství a v dopravě. ■ Při likvidaci ekologických havárií, spojených s ohrožením života a životního prostředí. ■ V jaderných elektrárnách při údržbě a opravách zařízení. ■ U protichemické jednotky armády ČR ■ Oděv je stříhově řešen jako jednodílná kombinéza s kapucí, v níž je zabudován panoramatický zorník. ■ Konstruktivní řešení umožňuje použití tlakových lahví různých typů dýchacích přístrojů uvnitř kombinézy, která je uzavírána podélně zabudovaným plynotěsným zdrhovadlem. ■ Nohavice kombinézy jsou opatřeny vnější manžetou pro přetažení přes ochranné holinky a v chodidlové části jsou uzavřeny. ■ Pětiprsté ochranné rukavice anatomického tvaru se nasazují na podvlékačí textilní rukavice a s rukávem jsou hermeticky spojeny rozebíratelným způsobem. ■ Únosnou hodnotu přetlaku uvnitř oděvu (400 Pa) zajišťují dva výdechové ventily. ■ OPCH 90 PO lze oblékat na běžnou výstroj s přilbou. Pro vymezení výškových rozdílů uživatelů je uvnitř kombinézy zabudována pružná šle. ■ Hmotnost oděvu max. 4300 g (bez dýchacího přístroje, holinek a rukavic) ■ Hmotnost holinek max. 3000g (velikost č. 45) ■ Kombinéza - polyamidová tkanina oboustranně oprýžovaná 		28 986,50	-50	14 493,25	1	14 493,25	21	17 536,83
poř.č.: 53					Datum dodání:					
					Záruka	24				

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<p>butylkaučukem s retardérem hoření</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zorník polymethylmetakrylát ▪ Holínky PVC s antistatickou úpravou a ocelovou výztuží špiče a podešve ▪ Protichemické rukavice butylkaučuk ▪ Podvlékačí rukavice integrovaná pletenina (polypropylen / bavlna) ▪ Švy nit krytá elastomerní směsí / Nomexová nit ▪ Velikost univerzální pro osoby do 200 cm výšky a 100 kg hmotnosti ▪ Barva signální žlutá ▪ Zip YKK, plynotěsný, délka 1050 mm ▪ Oděv je určen k opakovanému použití <p>Součástí ochranného kompletu je transportní brašna, malá opravárenská souprava, balíček s mastkem pro ošetření materiálu kombinézy a mazací tyčinkou pro zdrhovadlo, ramínko a návod na použití s tabulkou odolnosti proti vybrané škále chemikálií a evidenční kartou.</p>								
16 02 140	Elektronické svolávací a evakuační zařízení FIRE-EVA 400 - včetně střešní sirény (6x reproduktor)	<p>Zařízení v této konfiguraci je určeno především ke svolávání jednotek požární ochrany a k varování a vyrozumění obyvatelstva v menších obcích.</p> <p>Zařízení lze rovněž využít pro efektivní a moderní řízení a moderování evakuace osob v budovách a jiných objektech.</p> <p>Popis zařízení: Základ zařízení tvoří evakuační konzola, která v sobě zahrnuje mikrofon, sirénu i sampler.</p> <p>Pro potřeby funkce svolávání jednotky a vyhlašování poplachu je zařízení doplněno o 100V koncový zesilovač JPM 1100 a 6-ti kusy reentrantních reproduktorů SC 20AH rovnoměrně rozmístěných po kruhové drážce s ochranou stříškou.</p> <p>Parametry reprodukturu: Výkon 15 W rms / 100V, min.vstupní impedance 667 Ohm, citlivost 113 dB / 1W, 1m, frekvenční rozsah 300 - 10 000 Hz, materiál zvukovodu bílý ABS plast, úzká směrová charakteristika, volby výkonů, krytí IP 66.</p> <p>Základní technická data systému:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rychlé a snadné použití mikrofonu s nastavitelnou hlasitostí • Spuštění hlášení s maximální délkou 60 s • Spuštění sirény s rovným tónem nebo kolísavým dle DIN 33404 • Zřetelná indikace poplachu „EMERGENCY“ • Paměť sampleru nevyžadující trvalé napájení • Možnost nastavení hlášení zda se přehraje jednou nebo se bude trvale opakovat • Kvalitní reprodukce signálu z mikrofonu i ze sampleru s důrazem na srozumitelnost • Možnost manuální nebo zcela automatické obsluhy • V případě poplachu se přehrává siréna, pak následně hlášení ze sampleru (obojí je možné přerušit „manuálním“ hlášením přes mikrofon) • Možnost případného zapojení ozvučovacího systému • Automatický přechod do stand-by režimu (šetření energii) • Možnost připojení sluchátek pro kontrolu nahraného hlášení • Možnost připojení externího stereofonního zařízení pro nahrání 		47 270,33	-20	37 816,26	1	37 816,26	21	45 757,67
poř.č.: 54						Datum dodání:				
						Záruka	24			

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
-----------	-------------	-------------	------	------------------	------------------------	-------------------	------------	---------------------	-------------	-------------------

hlášení, např. notebooku

- Stereo formát je automaticky převeden na mono
- Hlášení je možné nahrát i přes evakuační mikrofon
- Trvalý monitoring a měření samotného mikrofonu i celého zařízení
- Trvalé měření napájení
- Zjištěná závada je signalizována akusticky a je poskytnuta signalizace závady do evakuačního rozhlasu
- Napojení celého zařízení jediným kabelem přes konektor RJ 45 s max. délkou propoje 500 m
- Vstup pro připojení spínacího kontaktu z EPS
- Spotřeba 113 mA / 65 mA
- Napájení 24V DC (je poskytováno přes hlavní připojení RJ 45)
- Výstupní úroveň audia 0 dB / 600 Ω - zkreslení THD < 0,5 %, odstup S/N > 60 dB
- Frekvenční rozsah 300 - 20 000 Hz

Rozměry a hmotnost:


- Evakuační konzola (DxVxH) 250 × 300 × 75 mm, hmotnost cca 3,4 kg
- Zesilovač (DxHxV) 300 x 210 x 89, hmotnost 5 kg
- Skříň pro zesilovače (DxHxV) 520 x 180 x 400 mm
- Střešní sířena bez nosné konzoly (PxV) 840 x 350 mm, hmotnost 22 kg

Poznámka:

Cena je pouze orientační (bez montáže).

O aktuální cenu požádejte prosím naše oddělení s uvedením bližších podrobností jako je např. místo umístění, účel pořízení apod.

Děkujeme!

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
14 00 00055 poř.č.: 55	Přetlakový ventilátor PAPIN 508 (PPV 56 / HONDA GX 160)v provedení S-LINE s příslušenstvím (Uhamo508 +přiměšovač Z2R)			41 314,00	-10	37 182,60	1	37 182,60	21	44 990,95
						Datum dodání:				
						Záruka	0			
14 00 051 poř.č.: 56	Kombinované ventilační zařízení (PPV+NPV) SAVEC- COMBI 500 S	<p>Kombinované ventilační zařízení SAVEC 500S je určeno pro ventilaci zakouřených prostor odsáváním kouře negativním způsobem-nasáváním (NPV)</p> <p>Pro toto použití je zařízení opatřeno polohovacím zařízením, pomocí kterého lze zařízení naklánět na straně výtlačku o 5,10 a15°.</p> <p>V důsledku vysoké kubatury odsávaného vzduchu a jeho tlakového spádu se zařízení dá s úspěchem použít jako zařízení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pro boj proti zakouření a ke snížení teploty v objektech zachvácených požárem • K dodávce čistého vzduchu a tím k odvětrání místností a jiných uzavřených prostor • K dodávce stlačeného vzduchu jako plnicího media (např. záchranné matrace pro skok) • K usměrňování zplodin hoření, nebo plyných látek při venkovních požárech a výronech nebezp.látek apod. <p>Technické data a parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pohonná jednotka motor HONDA GX 160 o výkonu 3,6 kW (4,9 HP) • Max.výkon v provozu odsávání (NPV) 11.000 m3/hod, Průměr oběžného kola 500 mm • Nominální výkon na vrtuli (PPV) 11000m3/hod • Zařízení je opatřeno sklopným světlometem (H3/45W,) • Rozměry (DxŠxV) 1050 x 400 x 680 mm, Hmotnost cca 61 kg <p>Pozn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zařízení je přizpůsobeno pro použití univerzálních hasebních modulů UHAMO 508® a MUHAMO 508®, pomocí kterých lze do prostoru nasazení podávat vodní mlhu nebo lehkou pěnu. • Cena bez sací a výtlačné hadice! 		62 381,47	0	62 381,47	2	124 762,94	21	150 963,16
						Datum dodání:				
						Záruka	24			

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
-----------	-------------	-------------	------	------------------	------------------------	-------------------	------------	---------------------	-------------	-------------------

- Hadice umožňuje vytvoření vodní stěny o výšce až 15 metrů
- Průtok v rozmezí 200 až 1650 l/min. v závislosti na typu trysek a pracovním tlaku
- Pomocí hadice lze vytvořit vodní stěnu až o ploše cca 300 m²
- Použitelnost v rozsahu teplot od -20°C do +80°C
- Dostřik v rozsahu 5 až 15 m v závislosti na typu trysek a pracovním tlaku
- Při natočení pod úhlem (s použitím zajišťovacího podstavce-nadstandard) je možné tyto hadice použít i jako „ochlazovací monitor“, což zvyšuje bezpečnost hasičů
- Při použití speciálních dýz, je pak možné vytvořit po celé délce hadice hustou vodní mlhu, která efektivně chrání před sálavým teplem
- Speciální odlehčené provedení se zpevněným hadicovým opletením předurčuje tyto hadice k hašení v náročných terénech a podmínkách při lesních požárech

Bližší parametry hadice B-75/20 m s 25 ks základních trysek s výstřikovým otvorem o Ø 6 mm:

- Pracovní tlak 1,6 MPa
- Destrukční tlak 5,0 MPa
- Průtok vody při tlaku 4 bar 1050 l/min
- Průtok vody při tlaku 6 bar 1125 l/min
- Průtok vody při tlaku 8 bar 1230 l/min
- Průtok vody při tlaku 10 bar 1320 l/min
- Hmotnost cca 11 kg
- Hadici v tomto provedení lze provozovat i bez speciálních trysek (výstřikový proud vody, je ale nehomogenní s výškovým dostřikem cca 15m)

Pozn.:

Cena na vyžádání!

O aktuální cenu požádejte prosím naše obchodní oddělení. Děkujeme!

Další informace a možné konfigurace hadic naleznete v příloženém Katalogovém listu!!

Jiné varianty se sesavují tak, že se k základnímu modelu již pouze dokoupí požadovaný počet a typ speciálních trysek a příslušenství.



Nabídka na vyžádání!



<iframe width="560" height="315"


src="https://www.youtube.com/embed/me08yTLZ9i4"




frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media"

allowfullscreen></iframe>

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
14 00 007 poř.č.: 61	Přetlakový ventilátor s hydroponem PAPIN 508 H	<p>Přetlakový ventilátor PAPIN 508-H je kompaktní, přenosné, lehce ovladatelné zařízení určené k odvětrání zadýmených prostor přetlakovým způsobem - pozitivní ventilací (PPV) poháněné vodní turbínou.</p> <p>Popis a použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vodní turbína je na vstupu a výstupu opatřena pevnými hadicovými spojkami B-75, případně spojkami C-52. • S použitím spojek C-52 dojde ke zmenšení výkonu turbíny a tím i ventilátoru. • Kompaktní ocelový ochranný rám je přizpůsobený pro jednoduchý transport a naklápění ventilátoru s možností umístění dvou ventilátorů na sebe. • Umístění ventilátorů na sebe a vedle sebe pak umožňuje provádět ventilaci objektů přes velké průmyslové vrata, případně i větrání menších tunelů. • Pro větší stabilitu při nasazení na šikmém terénu je rám ve spodní části opatřen výsuvnými stabilizačními podpěrami. • Ventilátor je přizpůsoben pro použití univerzálních hasebních modulů UHAMO 508® a MUHAMO 508®. <p>Technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pohonná jednotka vodní turbína VT-10 • Výkon turbíny cca 10 kW • Rozmezí použitelných otáček 1000 -5000 ot/min. • Maximální vstupní tlak vody 1,2 MPa • Průměr oběžného kola ventilátoru 508 mm • Jmenovitý výkon ventilátoru 12.600 m3/hod. • Maximální efektivní výkon ventilátoru (při vstupním tlaku vody 0,7 MPa a připojení turbíny B-B) 63.000 m3/hod. • Rozměry (ŠxHxV) 600 x 600 x 720 mm • Celková hmotnost cca 31 kg <p>Upozornění: Ventilátor není určen pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu!</p>		48 295,60	0	48 295,60	1	48 295,60	21	58 437,68
						Datum dodání:				
						Záruka	24			
03 02 003 poř.č.: 62	Ponorné kalové čerpadlo poháněné vodní turbínou FELIX 2200	<p>Kalové čerpadlo FELIX 2200 poháněné vodní turbínou.</p> <p>Princip a konstrukční provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Čerpadlo se skládá z pohonné jednotky-vodní turbíny, která je poháněna tlakovou vodou a z vlastního kalového čerpadla. • Obě tyto části čerpadla jsou od sebe vzájemně oddělené těsnícím segmentem, který pak spolehlivě odděluje pohonnou vodu turbíny od čerpané kapaliny. • Toto oddělení umožňuje čerpat mírně agresivní a pevnými částicemi znečištěnou kapalinu do velikosti cca 10x10 mm. • Díky konstrukčnímu provedení (širokému sacímu hrdlu, sací mřížce, nízké hmotnosti, malým rozměrům a vysokému výkonu je turbínové čerpadlo určené především k čerpání vody z těžce přístupných míst nebo z nízko položených zdrojů vody (úspěšně tak nahrazuje čerpání vody z hloubek za pomoci ejektorových čerpadel). • Voda pro pohon turbíny s tlakem v rozmezí 0,2-1,1 MPa se do 		38 061,87	0	38 061,87	7	266 433,09	21	322 384,04
						Datum dodání:				
						Záruka	6			

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<p>▪ Bližší detaily viz přílohy</p> <p>Technická data:</p> <p>▪ Celková délka sestaveného žebříku 8,4 m</p> <p>▪ Celková hmotnost cca 50 kg.</p> <p>Poznámka: Cena je pouze orientační. O aktuální cenu požádejte prosím naše obchodní oddělení. Děkujeme! K dispozici 2 příčkový doplněk k prodlužovacím žebříkům (část žebříku B) k přemostění velkého prostoru mezi podlahou a spodními výběhy. Cena na vyžádání!</p>								
21 03 401 poř.č.: 64	Pistolová vysokotlaká proudnice AWG HDP1 PN 40 (přípoj G1")	<p>Vysokotlaká regulovatelná pistolová proudnice HDP1 opatřena pohodlnou rukojetí a pákovým ovládačem.</p> <p>Jemné atomizované rozprašení vody zvyšuje hasební účinek, a současně snižuje poškození vodou.</p> <p>Průběžně nastavitelný typ proudu od mlhového po kompaktní proud za pomoci otáčením přední rukojetí.</p> <p>Výkon nastavitelný pomocí pistolové rukojetí.</p> <p>Je použitelná především pro vysokotlaké, případně i nízkotlaké průtokové navijáky.</p> <p>Proudnice je vhodná pro kombinaci s hadicemi DN 19-25-33 (DIN EN 1947)</p> <p>Technické parametry proudnice s přípojem G1":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracovní tlak PN 40 • Průtok 200 l/min při tlaku 40 bar • Efektivní dostřik plným proudem 28 m • Dostřik parabolickým "jet spray" do vzdálenosti 1m s šířkou paprsku 0,75 m • Hydraulický omezovač tlakových rázů • Připojitelný rozměr G1" (případně G3/4") • Rozměry (DxŠxV) 480x50x300 mm • Hmotnost 2,3 kg <p>Poznámka: Cena na vyžádání! O aktuální cenu požádejte prosím naše obchodní oddělení. Děkujeme! K dispozici rovněž proudnice s průtokem 100 l/min.</p>		11 457,79	-7	10 655,74	1	10 655,74	21	12 893,45
				Datum dodání:						
				Záruka	24					
05 00 101 poř.č.: 65	Dýchací přístroj X-Pro + maska Opti-Pro+ocelová láhev 6,0 l/300 bar s ventilem	<p>Přetlakový vzduchový dýchací přístroj využívající posledních poznatků a inovací firmy Honeywell, splňující všechny současně platné normy EU a ANSI.</p> <p>Materiály použité k výrobě dýchacího přístroje X-PRO je kombinace pohodlí a vysoké výkonnosti. Odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je vysoká teplota, chemické postříky apod.</p> <p>X-PRO se vyznačuje neobvyklou pevností a dlouhou životností.</p> <p>Součástí dodávky je obličejová maska Opti-Pro s pěti-bodovým hlavovým úchytem a ocelová tlaková láhev 6,0 l/300 bar s ventilem.</p>		0,00	0	24 000,00	1	24 000,00	21	29 040,00
				Datum dodání:						
				Záruka	24					


Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<p>provozní polohy cca +28° až -12°.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ochranný rám je přizpůsobený pro jednoduchý transport a nakládění ventilátoru s možností umístění dvou ventilátorů na sebe. Ventilátor je přizpůsoben pro použití univerzálních hasebních modulů UHAMO 350® a MUHAMO 350®. <p>Technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pohonná jednotka benzínový motor HONDA GXR120 Výkon motoru 2,6 kW / 3,5 HP při 3600 ot/min. Průměr oběžného kola 350 mm Jmenovitý výkon 8100 m3/hod. Efektivní výkon 23500 m3/hod. Rozměry (ŠxHxV) 500 x 410 x 550 mm Celková hmotnost cca 27 kg 								
19 10 018	Zásahová přilba PACIFIC F15, foto luminescenční, zlatý štít, zátylník, SCBA/EOB Combo	<p>Přilba Pacific F15 Structure Fire revoluční řešení, které kombinuje technologii náhlavní skořepiny (směs Kevlar® / sklolaminát) s polymerovou spodní částí "podvozkiem".</p> <p>Toto řešení poskytuje vynikající ochranu proti nárazu, je lehké a odolné proti chemickým látkám, UV, teple a plameni.</p> <p>Skořepiny Pacific Kevlar® mají při doporučené údržbě prokázanou životnost 15 a více let.</p> <p>Jedinečná konstrukce skořepiny poskytuje širokou platformu pro instalaci celé řady příslušenství a technologickou integraci.</p> <ul style="list-style-type: none"> Barevné provedení skořepiny Hi-Vis LIME (svítivě zelená barva) nebo Orange, případně další barevné odstíny podle vlastního výběru Vnitřní polyuretanová nárazová vložka pro zvýšenou mechanickou a tepelnou ochranu přilby Adaptérový úchyt pro svítílnu nebo ochranou masku dýchacího přístroje typ kandahár Vnitřní pohodlný 6-ti bodový, vysoce adaptibilní náhlavní systém vybavený sítkou Pohodlné nastavení náhlavního systému podle velikosti hlavy za pomoci speciální rohatky v rozmezí 50-65 cm 4-bodový polstrovaný podbradní řemínek - podbradník z Nomexu se zapínací sponou GEN2 Zatahovací duální - dvojitě odstupňovaný polykarbonátový ochranný štít se zvýšenou odolností proti teple a poškrábání Ochranné integrované polykarbonátové brýle "One Touch Eye Protector- OTEP™ V3" (ovládání jednou rukou v rukavici) Ochranný zátylník z materiálu Nomex® Titanový držák pro uchycení komunikačního systému (mikrofonu) Plastový zadní závěs pro zavěšení přilby Převážná-transportní taška (cena zahrnutá do ceny výrobku) Hmotnost cca 1,7 kg (s ochranným štítem a zátylníkem) <p>EN 443:2008, EN 16471, a EN 16473</p> <p>Volitelná nadstandardní výbava:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pozlacený štít Ochranný zátylník z materiálu se sníženou hořlavostí Nomex® Přilba může být opatřena reflexními pruhy, vlastním tištěným vinylovým znakem apod., pozlaceným štítem 		10 512,71	-15	8 935,80	1	8 935,80	21	10 812,32
poř.č.: 72				Datum dodání:						
				Záruka	0					

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<ul style="list-style-type: none"> • Přilba může být opatřena hlavovou svítilnou model 3AA Vizion Z3 umístěnou v místě místo čelního znaku • Barevné provedení horní skořepiny dle výběru (standardní barvy a Hi-Vis LIME, Orange) viz příloha Katalogový list <p>Poznámka: Uvedená cena je pouze informační! O cenu přilby podle vámi vybrané konfigurace a podle požadovaného množství požádajte prosím naše obchodní oddělení! Předem děkujeme za poptávku!</p>								
19 10 10901 poř.č.: 74	Zásahová přilba MSA Gallet F1XF - fotoluminiscenční - včetně integrované svítilny / zlatý štít, zátylník	<p>Nová přilba Gallet F1 XF vychází z předchozího modelu Gallet F1SF, který byl na trhu řadu let. Tato přilba vychází z úplně nové koncepce, která si zakládá na novém tvaru skořepiny, která je vyrobená z inovovaného termoplastu; přilba má tedy lepší vlastnosti oproti předchozímu modelu. Těžiště přilby je oproti předchozímu modelu sníženo o 3 cm, sedí na hlavě lépe a zejména po delším nošení se nezdá tak těžká. Přestože hmotnost přilby je stejná jako u klasické Galletky F1 SF - tedy 1,4 kg - pocitově se zdá nový model lehčí. Přilba lépe sedí na hlavě, má snadnější nastavení pomocí aretačního kolečka, které lze velice dobře provádět i v rukavicích. Možná jsou i další nastavení - nastavení hloubky přilby a podbradního řemínku, který je tříbodový. Celková konstrukce podbradníku je pohodlnější a již nevedí při nošení masky. Další významnou vlastností je nastavení čelních čirých brýlí ve dvou rovinách, tedy samotné snadné spuštění brýlí v rukavicích a po té přitažení brýlí dle tvaru obličeje člověka. Nevadí ani brýle dioptrické. Dvě velikosti M (52-62 cm) a L (58-65 cm). Zlatý štít, poniklovaný zátylník.</p> <p>Na přilbu bude možné umístit externí svítilnu, která je certifikovaná výrobcem přilby. Jedná se o integrovaný světelný modul 4LED, hmotnost 100g díky rovnoměrnému rozmístění na přilbě ani nepoznáte. Světla jsou umístěna tak, že s každým pohnutím hlavy vidíte přesně tak jak potřebujete, nesíte upravovat svítilnu ani se bát, že se vám někde zachytí nebo upadne. Svítilna je součástí dodávky.</p>		11 437,72	0	11 437,72	2	22 875,44	21	27 679,28
				Datum dodání:						
				Záruka	24					
22 01 540 poř.č.: 75	LED světlomet CENTAURUS N4601 QD			57 894,26	-5	54 999,55	5	274 997,75	21	332 747,28
				Datum dodání:						
				Záruka	24					
19 00 038 poř.č.: 76	Zásahový ochranný oděv REV 301 / ULTRA LIGHT	<p>Dvoudílný, 3-vrstvý ochranný oděv pro hasiče a záchranáře SUPER ARMOR REV 301 / ULTRA LIGHT.</p> <p>Všeobecná specifikace oděvů SUPER ARMOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svým konstrukčním a materiálovým provedením se řadí mezi nejvyspělejší a nejvýkonnější ochranné protipožární oděvy • Oděv je rovněž k dispozici s inteligentním čipem SUPER ARMOR® pro digitální sledování zásahujícího personálu, včetně informací o údržbě oděvů atd. • Jsou vyrobené ze speciálních těžce hořlavých materiálů od firmy 		11 250,00	-30	7 875,00	1	7 875,00	21	9 528,75
				Datum dodání:						
				Záruka	24					

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<ul style="list-style-type: none"> • Čtyř nebo dva bodové úchyty pro šle s ramenní podložkou (mat. Mazic® Comfort) <p>Poznámka: Uvedená cena je pouze orientační! Aktuální cenu je nutno poptat na našem obchodním oddělení! Děkujeme za pochopení! K oděvu lze rovněž dokoupit úpletovou podložku - Mazic® Comfort, která je určená pro zvýšený komfortu nošení dýchacího přístroje. Podložka tvoří integrální měkký, elastický celek, který se jednoduše pomoci popruhu umísťuje na záda oděvu.</p>								
12 04 022	Hasičská sekera bourací nejiskřivá (800 2600)	<p>Hasičská sekera bourací s násadou v nejiskřivém provedení
Délka 800 mm
Hmotnost 2600 g
Nářadí ENDRES je:
- nejiskřivé
- mimořádně odolné vůči korozi při styku s různými médii (např. mořskou vodou)
- antimagnetické

Nářadí se vyrábí z neželezných slitin vysoce odolných proti opotřebení (speciální bronzy, měď-beryllium). Obě tyto slitiny byly testovány Spolkovým úřadem pro výzkum materiálu a zkoušky v Berlíně.

Nářadí ENDRES se na celém světě používá, kromě jiného:

</p> <ul style="list-style-type: none"> • při těžbě ropy a plynu
 • v petrochemii
 • v chemickém průmyslu
 • pokládání a opravách potrubí
 • pro vojenské účely
 • u hasičských a záchranných jednotek v civilní ochraně a při ochraně před katastrofami
 • v plynárnách a elektrárnách
 • při čištění cisteren
 • v lakovnách
 • a v mnoha dalších případech, kdy jiskry představuje potenciální riziko požáru a výbuchu. 		6 446,28	-10	5 801,65	1	5 801,65	21	7 020,00
poř.č.: 77				Datum dodání:						
				Záruka	0					
B05 00 124	Tlaková kompozitní superlehká láhev, 9 l / 300 bar / 20 let, ventil - DOPRODEJ	<p>Tlaková, ultralehká kompozitní láhev SAFER® 6,9 l / 300 bar o hmotnosti pouhých 2,8 kg je vyrobena z nejvyšších materiálů jako je Kevlar a liner PET.
POZOR: Cena bez ventilu! Typ ventilu a cena na vyžádání podle přání zákazníka.



Popis a technická charakteristika:

• Plastový liner (PET) opletený uhlíkovým vláknem (Kevlar) je na povrchu opatřen opletem ze sklených vláken zpevněných syntetickou</p>		8 569,81	-45	4 713,40	1	4 713,40	21	5 703,21
poř.č.: 78				Datum dodání:						
				Záruka	24					

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<p>pryskyřicí
 <ul style="list-style-type: none"> • Průměr 158 mm
 • Délka bez ventilu 526 mm
 • Pracovní tlak 300 bar
 • Zkušební tlak 450 bar
 • Pracovní teplota -40°C / +60°C bar
 • Životnost 30 let (označení NLL)
 • Připojovací válcový závit M18 x 1,5

 • Láhve splňují požadavky EN 12245:2009
 • Ověření výrobku TÜV SÜD Czech s.r.o. (ident.1017)

 <p>Vlastnosti výrobku

 Díky použitým materiálům se tlakové láhve SAFER® od ostatních typů odlišují:
 <ul style="list-style-type: none"> • Pohodlí práce - významný pokles hmotnosti láhve usnadňuje práci při záchrannářských zásazích, umožňuje rychlejší a pohodlnější pohyby v terénu.
 • Nízká hmotnost - láhve jsou třikrát lehčí než ocelové, což má obrovskou výhodu při skladování a přepravě.
 • Odolnost vůči změnám teploty - plyn v láhvích se nezahřívá, jelikož materiály, ze kterých jsou láhve vyrobeny nejsou tepelně vodivé.
 • Čistota plynu uvnitř nádrže - díky tomu nejsou škodlivé pro zdraví uživatelů.
 • Bezpečnost - vzhledem k elektrické izolaci.
 • Odolnost proti úderům a tření - ke kterým může dojít během používání, přepravě, skladování a distribuce.
 • Nízká pronikavost plynů.
 • Hladký a jednoduchý povrch pro čištění. </p> </p>								
05 00 507 poř.č.: 80	Kompozitní tlaková láhev Luxfer L65B, 6,8 l / 300 bar, 30 let, VTI Classic, vč. ventilu	Kompozitní materiál navinutý na kovovém lineru, pevnostní vrstva z uhlíkových vláken, ochranná vrstva ze skleněných vláken. Objem 6,8 l, provozní tlak 300 bar, zkušební tlak 400 bar, hmotnost 3,5 kg, životnost 30 let, vnitřní závit M18 x 1,5, cena včetně ventilu VTI v ose láhve.		9 844,00	-5	9 351,80	2	18 703,60	21	22 631,36
				Datum dodání:						
				Záruka	24					
16 01 612 poř.č.: 81	Světelná diodová 8-prvková alej ED3315A oranžová	ED3315A LED Safety Director™ je varovný systém s vysokou intenzitou svítivosti, který je určen k řízení provozu a signalizaci překážky na dopravní komunikaci. Instalace na zadní části vozidla. Konstrukce světelné tyče umožňuje nenápadnou montáž do interiéru nebo exteriéru pomocí dodaných montážních držáků. Dotykový ovladač umožňuje ovládání devíti vestavěných vzorků blesku ED3315, obsahuje LED displej, který napodobuje vybraný vzor v reálném čase a také obsahuje pomocný spínač.		9 921,95	-15	8 433,66	1	8 433,66	21	10 204,73
		Vlastnosti a výhody		Datum dodání:						
				Záruka	24					

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		• Hmotnost 11 kg								
		Další typy výrobníků mlhy a příslušenství ANTARI na vyžádání!								
Cena celkem bez DPH								1 842 235,22		CZK
Celkem DPH								386 869,42		CZK
Cena celkem s DPH								2 229 105		CZK

Razítko a podpis dodavatele

