

## CENOVÁ NABÍDKA



ČÍSLO NABÍDKY: NAB-2020-001114


Dodavatel	Odběratel
<b>ZAHAS s.r.o.</b> Lipník nad Bečvou VII-Trnávka 11 75131 Lipník nad Bečvou  IČO: 60775840                      DIČ: CZ60775840 Spisová značka: C 6876, Krajský soud v Ostravě	<b>zahas s.r.o</b>  <b>Trnávka 11</b>  <b>75131 Lipník nad Bečvou</b> <b>ČESKÁ REPUBLIKA</b> <b>IČO: 60775840</b> <b>DIČ: CZ60775840</b>



Kontaktní osoba:	Kontaktní osoba (telefon):	Kontaktní osoba (e-mail):
<b>Způsob úhrady:</b> Převodem	Datum dodání:	Sleva (-), přírážka (+) v %: <b>0,00</b>
<b>Způsob dopravy:</b> Přeprování služba		Množstevní sleva (-), přírážka (+) v %: <b>0,00</b>
<b>Datum vytvoření:</b> 10.11.2020	<b>Platnost od:</b> 10.11.2020	<b>Platnost do:</b> 31.12.2020





Vyřizuje: MART Odgarig, Telefon: +420 725 408 883, E-mail: mart.odgarig@zahas-sro.cz


Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
19 09 113/12,5	Zásahová obuv Honeywell / Ranger™ model 1500			7 554,82	-15	<b>6 400,00</b>	<b>3</b>	19 200,00	21	<b>23 232,00</b>
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
19 09 113/12,5m	Zásahová obuv Honeywell / Ranger™ model 1500	Svrchní materiál: POLY-RUBER®, syntetický materiál na bázi neoprenu odolný chemikáliím, teplotě do 500 °C, vysoká pevnost proti proražení, odolnost UV záření a ozónu. Vystýlka: šindelové konstrukce, materiál KEVLAR/NOMEX zaručuje vysokou odolnost proti teplu, plamenům a prořezu. Podrážka: speciálně tvarovaná hluboko uchycená, zvýšená trvanlivost. Obuv je vybavena nerezovou kaplí SAFE-TOE, mezipodešví z nerezové oceli, vlněná izolace proti chladu, polyuretanem vypěněná kotníková a chodidlová část. Velikost: 6,5 - 13.		7 554,82	-15	<b>6 400,00</b>	<b>1</b>	6 400,00	21	<b>7 744,00</b>
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
19 09 113/6	Zásahová obuv Honeywell / Ranger™ model 1500			7 554,82	-15	<b>6 400,00</b>	<b>2</b>	12 800,00	21	<b>15 488,00</b>
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24





Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
19 09 113/6,5	Zásahová obuv Honeywell / Ranger™ model 1500			7 554,82	-15	6 400,00	3	19 200,00	21	23 232,00
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
19 09 113/6m	Zásahová obuv Honeywell / Ranger™ model 1500	Svrchní materiál: POLY-RUBER®, syntetický materiál na bázi neoprenu odolný chemikáliím, teplotě do 500 °C, vysoká pevnost proti proražení, odolnost UV záření a ozónu. Vystýlka: šindelové konstrukce, materiál KEVLAR/NOMEX zaručuje vysokou odolnost proti teplu, plamenům a prořezu. Podrážka: speciálně tvarovaná hluboko uchycená, zvýšená trvanlivost. Obuv je vybavena nerezovou kaplí SAFE-TOE, mezipodešví z nerezové oceli, vlněná izolace proti chladu, polyuretanem vypěněná kotníková a chodidlová část. Velikost: 6,5 - 13.		7 554,82	-15	6 400,00	2	12 800,00	21	15 488,00
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
19 09 113/7	Zásahová obuv Honeywell / Ranger™ model 1500			7 554,82	-15	6 400,00	2	12 800,00	21	15 488,00
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
19 09 113/7,5	Zásahová obuv Honeywell / Ranger™ model 1500			7 554,82	-15	6 400,00	3	19 200,00	21	23 232,00
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
25 05 066	Sací víko čerpadla ve sportovní úpravě	"Sací víko čerpadla ve sportovní úpravě pro savice s ""O"" kroužky"		4 308,50	-50	2 154,50	1	2 154,50	21	2 606,95
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
14 01 002	Sací a výtlačná hadice model HAD-457/5 pro kombinované ventilační zařízení COMBI 450-E400V	Sací a výtlačná flexibilní spirální hadice typ HAD-457/5 je určena k odsávání zplodin hoření, případně nebezpečných plynů a par z místa nasazení do volného prostoru.  Hadice je opatřena sací a výtlačnou kovovou přírubou červené barvy s upínacími segmenty, pomocí kterých se upevňuje k ventilačnímu zařízení COMBI 450-E 400V, nebo se použije jako prodlužovací hadice sacího nebo výtlačného potrubí (kouřovodu). Hadici lze rovněž dodat v provedení v ochranném kovovém rámu (nosiči), což zaručuje snadnější uložení		11 398,63	-5	10 828,70	2	21 657,40	21	26 205,45
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24



Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<p>a transport, včetně možného umístění k větranému otvoru na budově (např. u sklepního okénka).&lt;br&gt;&lt;br&gt;</p> <p>Technické parametry hadice:&lt;br&gt; <ul style="list-style-type: none"> <li>• typ ALUFLEX MO 457&lt;br&gt;</li> <li>• vysoce ohebn potrubí z kostrou z ocelového drátu, spirálně vinuté s poloměrem ohybu R=0,6 D &lt;br&gt;</li> <li>• 3 vnější hliníkové vrstvy+vnější vrstva polyesteru&lt;br&gt;</li> <li>• jmenovitá tloušťka vnitřních vrstev 0,074 mm&lt;br&gt;</li> <li>• standardní délka v roztaženém stavu 5 m, pro transport stlačeno na cca 0,5 m (axiální stlačitelnost 1 : 10)&lt;br&gt;</li> <li>• tepelný rozsah použití -30° až + 250°C &lt;br&gt;</li> <li>• max. rychlost vzduchu 25 m/s&lt;br&gt;</li> <li>• max. přetlak 2500 Pa&lt;br&gt;</li> <li>• třída reakce na oheň - téměř nehořlavá&lt;br&gt;</li> <li>• transportní a úložný rozměr bez nosiče (D x průměr) cca 650 x 460 mm&lt;br&gt;</li> <li>• barva stříbrná&lt;br&gt;</li> <li>• celková hmotnost cca 7 kg</li> </ul> </p>								
21 11 405	Plovoucí sací koš "DRAKE BIG" PSK 110	<p>Plovoucí sací koš PSK 110 DRAKE BIG je určen k čerpání vody za pomoci savic z jakýchkoliv přírodních vodních zdrojů.</p> <p>Popis a technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Samotná sací část koše je prostřednictvím dvou speciálních úchytů uchycena na oválném polyetylenovém plováku.</li> <li>▪ Díky tomuto unikátnímu řešení lze kromě čerpání vody při hluboké hladině použít plovoucí koš i pro čerpání vody z mělčin a mělkých břehů, případně k odčerpávání vody ze zatopených sklepů a místností.</li> <li>▪ Hlavní výhodou plovoucího koše je, že použité čerpadlo nenasává nečistoty z povrchu hladiny a na minimum se eliminuje nasátí nečistot ze dna vodního zdroje.</li> <li>▪ Při odčerpávání vody ze sklepů apod. je sací koš schopný odsát vodu do výšky 2-4 cm.</li> <li>▪ K zamezení nasátí hrubých nečistot je spodní sací strana opatřena nerezovou sací mřížkou s otvory o velikosti 10x10 mm s celkovou sací plochou 770 mm<sup>2</sup>, což je cca 15 x větší plocha než je průtokový průřez sacího otvoru.</li> <li>▪ Plovák o velikosti (délka x výška) 850 x 330 mm je vyroben z polyethylenu.</li> <li>▪ Na obou koncích je plovák opatřen závitovým segmentem pro případné namontování závěsných-kotvicích kovových ok.</li> <li>▪ Sací část koše o rozměrech (DxŠxV) 490 x 240 x 180 mm je vyrobena z polyethylenu, je opatřena zpětnou klapkou a klasickým přípojovacím šroubením A-110 s průvlečnou maticí.</li> </ul>		7 437,19	-5	<b>7 065,33</b>	1	7 065,33	21	<b>8 549,05</b>
				Datum dodání:						
				Záruka (měsíce): 24						

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koš je opatřen popruhem pro přenášení.</li> <li>▪ Hmotnost (plovák + sací segment) cca 5,8+2,2 kg.</li> </ul> <p>Poznámka: Další informace v příloženém Katalogovém listu a fotografických přílohách! Za pomoci speciálního přechodu A-110/B75 lze ke koši připojit savicové vedení B-75, případně C-52 ! Cena je pouze orientační! O aktuální cenu požádejte prosím naše obchodní oddělení. Děkujeme!</p>								
B21 03 700	Hasební proudnice s tuhým smáčedlem model TKW-RUHL 203006, hliník - POUŽITÉ KUSY	<p>Speciální kombinovaná proudnice na vodu, jejíž součástí je vyjímatelná kartuše obsahující tuhé smáčedlo (aktivní směs snižující povrchové napětí vody, což vede k požadovanému zvětšení smáčivosti vody), které se při průtoku vody kazetou postupně přiměšuje do vody, čímž se dosahuje vyšší efektivity hašení lepším pronikáním vody do hloubky hořícího materiálu a vyššímu chladicímu efektu. To vede ke zkrácení doby hašení cca o 50%, zabránění dalšímu rozvoji hoření a tím ke snížení jak přímých škod způsobených požárem, tak zejména následných škod způsobených vodou z hašení.</p> <p>Hašení za použití smáčedla je určena především k hašení požárů třídy A. Nejvhodnější použití je při hašení požárů zemědělských, travních a lesních porostů a rašelinišť, stohů, seniků a skládek, ale také bytů, skladů, výrobních a průmyslových provozů. Velmi efektivní je rovněž hašení požárů pneumatik. Proudnicí se dá hasit i čistou vodou. Oproti modelu 203001 se liší velikostí kartuše.</p> <p>Technické data proudnice:  * průtok 100 l/min  * úhel rozřívku 40°-110°  * dostřik cca 28 m  * hmotnost 2,74 kg  * materiál proudnice Al slitina s epoxidovaným povrchem  * možné nastavení hašení kompaktním nebo sprchovým proudem  * přípoj D-25 s pojistným segmentem  * integrovaná ochrana proti zpětnému rázu  * možnost nastavení 3 pozic provozu</p>		4 166,18	-50	2 083,09	3	6 249,27	21	7 561,62
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24				
19 10 07 13	Ochranná přilba pro záchranné služby PACIFIC WR7HV pro použití na motorovém člunu a zásahy v otevřeném terénu	<p>Ochranná přilba pro paramediky / záchranáře a pro použití na motorovém člunu i zásahy v otevřeném terénu . Lehká skořepina z KEVLARu®, zesílena kompozitem. Dva větrací otvory umístěné ve vrchní části přilby z možností otevření a zavření. Skořepina je odolná proti poškrábání a UV záření. Polstrovaný náhlavní systém s rychloseřizením velikosti (52-62 cm). Integrované sklopné ochranné brýle Tří bodový podbradní úchyt. Volitelné vybavení: ohni vzdorný zátylník, reflexivní</p>		4 532,32	-15	3 852,47	4	15 409,88	21	18 645,95
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 3				




Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		polepy. Certifikace dle: EN397:1995, možnost volby jakékoliv barvy.								
13 02 301 16	DICHTFIX těsnící kužel DN 70-100	Utěšňovací perbunanový kužel DN 70-100, slouží k utěsnění obzvláště poškozených trubek, které nemají rovný lom, vtlačuje se do trubky pomocí zařízení DICHTFIX, hmotnost 1,15 kg  Poznámka: Cena na vyžádání!		5 048,02	0	<b>5 048,02</b>	1	5 048,02	21	<b>6 108,10</b>
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24				
19 10 258	!!!Zásahová přilba Calisia typ AK-06-09 čirý štít EN 443:2008 - fotoluminiscenční - DOPRODEJ - pouze 1 ks	Zásahová "full" přilba pro hasiče s čirým štítem. Fotoluminiscenční barva. Skořepina Kevlar + skleněné vlákno, vysoká tepelná odolnost (14 kW/m?), vysoká elektrostatická odolnost (E1, E2, E3), odolnost proti vysokým i nízkým teplotám -30 °C do +100 °C, pracovní +200 °C, zasouvací polykarbonátový obličejový štít, zátylník textil FR, úchyty pro protiplynovou masku všech typů, možnost instalace VOX pro radiostanici Motorola GP 300 a držáku pro svítilnu STEALTHLITE. Hmotnost 1600 g, plynulá regulace velikostí podle obvodu hlavy 54 - 62 cm. Barva fotoluminiscenční. Certifikace podle EN 443:2008.WE nr WE/S/1326/2008. Záruka 10 let na skořepinu, 2 roky na vnitřní část.		4 376,66	-30	<b>3 063,66</b>	1	3 063,66	21	<b>3 707,03</b>
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 0				
21 09 101	Rozdělovač B- CBC s kulovými uzávěry TKW	Max. prac. tlak 0,8 MPa, hmotnost 5,3 kg, vstup 2 1/2" (B75); výstup 2" - 2 1/2" - 2" (1x75, 2x52), slitina hliníku Certifikace podle DIN 14345.  Poznámka: Možnost poskytnutí slevy až do výše 8% z ceny s DPH! K dispozici další varianty: C/D/CD, B/CCC, B/BBB Ceny těchto variant na vyžádání!		5 436,94	0	<b>5 436,94</b>	1	5 436,94	21	<b>6 578,70</b>
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24				
21 04 003	Přenosný příměšovač model Z4R (průtok 400 l/min; připoje Storz-C-52)	Přenosný příměšovač pěnidla model Z4R.  Popis+funkce: Příměšovače jsou navrženy tak, aby dodávaly pěnové koncentráty nastavenou rychlostí % příměšování do hadicového vedení. Jsou umístěny v přívodním hadicovém vedení mezi čerpadlem a pěnovou proudnicí a mohou být použity pro proudnice na střední a těžkou pěnu. Vstříkovací systém, pracující na „Venturiho“ principu, vytváří podtlak v tělese příměšovače, díky kterému je pěnový koncentrát nasáván přes sací hadičku do hadicového vedení. Jsou vybavené zpětným ventilem s polyetylenovým kulovým ventilem, který zabraňuje zpětnému proudění		5 876,19	0	<b>5 876,19</b>	1	5 876,19	21	<b>7 110,19</b>
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24				




Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		vody do nádrže na pěnidlo.  Popis a parametry: • Připoje vstup/výstup Storz-C (C-52) • Průtok 400 l/min/10 bar (množství přísátého pěnidla cca 24 litrů) • Procento přiměšování (ruční nastavení ovládacím kolečkem) 0-1-2-3-4-5-6 % • Nasávání pěnidla hadičkou s přípojem G1"A / Storz-D • Materiál Al slitina • Rozměry 378 x 171 x 176 mm • Hmotnost 3,13  Pozn.: Další všeobecné informace o použití a možné typy a konfigurace viz příložený "Technický list". Cena dalších modelů a typu na vyžádání!								
05 00 126	Adaptér DUO pro 2 tlakové láhve k dýchacím přístrojům Fenzy	Adaptér DUO pro montáž dvou tlakových láhví 6,8 l / 300 bar na dýchací přístroje Fenzy.		5 463,64	0	<b>5 463,64</b>	1	5 463,64	21	<b>6 611,00</b>
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24				
19 10 017	Zásahová přilba PACIFIC F10 MKV, Hi-VIS Fluro (Orange, Lime), tónovaný štít a integrované ochranné brýle	Zásahová "full" přilba pro hasiče. Lehká skořepina z KEVLARu®.  Zpevněná skořepina přilby s protichemickou a UV ochranou, s polyuretanovou vložkou. Prémiová reflexní páska s retro-reflexní schopností. Easy on/off základna pro svítilny (EOB). 3-bodový upínací pás se speciálním fixačním mechanismem pro ovladatelnost v rukavicích. Kandahárový úchyt na masku dýchacího přístroje, polstrovaný náhlavní systém s rychloseřízením velikosti (52-62 cm) Volitelné příslušenství: externí obličejový štít "clip-on" s vysokou odolností proti průrazu, poškrábání, integrované brýle, držák na svítilnu UKE 4AA. Možná instalace náhlavních komunikačních systémů. Hmotnost do 1,7,kg bez svítilny Certifikace dle AS/NZS4067-20012, čirý štít odpovídá normě EN166,CE značení dle PPE nařízení 89/686/EEC; odpovídá mezinárodním certifikacím EN443:2008; NFPA 1971:2013		8 920,55	-15	<b>7 582,47</b>	1	7 582,47	21	<b>9 174,79</b>
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 3				



Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
22 05 023	Svítilna Survivor LED Li-Ion ATEX bez nabíječe	Nabíjecí, přenosná svítilna SURVIVOR ATEX Li-Ion s certifikací ATEX do Zóny 0, určená pro pro hasiče a záchranáře. Jedná se o jednu z nejvýkonnějších pravoúhlých svítilen s certifikací ATEX. Všeobecné vlastnosti a technické parametry shodné shodné s položkou 22 05 021:  Poznámka: Cena na vyžádání. O aktuální cenu prosím požádejte naše obchodní oddělení! Děkujeme za pochopení!  <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LIxo4UEfwak?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>		4 582,65	-7	4 261,86	2	8 523,72	21	10 313,70
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
16 01 611	Zadní LED rampa se směrovými programy TBD-4B408 modrá	Zařízení pro směrování řidičů sekvencemi optických signálů. Vynikající světelný výkon, světelné prvky jsou schopny absorbovat sluneční světlo a tím zvýšit varovnou funkci zařízení. Ovládací jednotka nabízí 4 varovné režimy: směrování vlevo, vpravo, výstražné problikávání. Verze pro 12V, výkon 100W. Rozměry (DxŠxV) 850 x 53 x 47 mm. Hmotnost 2,3 kg. Barva modrá. Sada obsahuje montážní kit, kabeláž a ovládací jednotku.		5 616,00	-50	2 808,00	3	8 424,00	21	10 193,04
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
05 00 056	Maska Dräger FPS 7000, náhlavní kříž	Celoobličejová maska Dräger FPS 7000 stanovuje nové standardy bezpečnosti a pohodlí uživatele. Pro maximální bezpečí je vybavena dvojitou těsnicí vložkou, která se dobře přizpůsobuje různým tvarům hlavy a obličeje. Polykarbonátový zorník s téměř přirozeným zorným polem. Přetlakové provedení. Univerzální velikost M2. Typ R56309 - FPS 7730 M2-P-PC-EPDM		5 343,83	-20	4 275,06	2	8 550,12	21	10 345,65
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
21 03 130	Proudnice JET 52 TURBOSUPON	Plynule regulovatelný průtok v rozsahu 0-500 l/min, dostřik komp. proudu 32,5 m, hmotnost 1,8 kg, délka 317 mm, max.provozní tlak 1,2 MPa		4 845,18	-10	4 360,66	1	4 360,66	21	5 276,40
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
19 10 018/demo	Zásahová přilba PACIFIC F15, foto luminescenční, zlatý štít, zátylník, SCBA/EOB Combo			9 412,34	-64	3 416,23	1	3 416,23	21	4 133,64
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 0


Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
21 03 401	Pistolová vysokotlaká proudnice AWG HDP1 PN 40 (přípoj G1")	<p>Vysokotlaká regulovatelná pistolová proudnice HDP1 opatřena pohodlnou rukojetí a pákovým ovládačem. Jemné atomizované rozprášení vody zvyšuje hasební účinek, a současně snižuje poškození vodou. Průběžně nastavitelný typ proudu od mlovéhoho po kompaktní proud za pomoci otáčením přední rukojeti. Výkon nastavitelný pomocí pistolové rukojeti. Je použitelná především pro vysokotlaké, případně i nízkotlaké průtokové navijáky. Proudnice je vhodná pro kombinaci s hadicemi DN 19-25-33 (DIN EN 1947)</p> <p>Technické parametry proudnice s přípojem G1":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pracovní tlak PN 40</li> <li>• Průtok 200 l/min při tlaku 40 bar</li> <li>• Efektivní dostřik plným proudem 28 m</li> <li>• Dostřik parabolickým "jet spray" do vzdálenosti 1m s šířkou paprsku 0,75 m</li> <li>• Hydraulický omezovač tlakových rázů</li> <li>• Připojitelný rozměr G1" (případně G3/4")</li> <li>• Rozměry (DxŠxV) 480x50x300 mm</li> <li>• Hmotnost 2,3 kg</li> </ul> <p>Poznámka: Cena na vyžádání! O aktuální cenu požádejte prosím naše obchodní oddělení. Děkujeme! K dispozici rovněž proudnice s průtokem 100 l/min.</p>		11 457,79	-25	8 593,34	1	8 593,34	21	10 397,94
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
05 00 125 01	Tlaková láhev SAFER® 6,8 l / 300 bar / NLL/ ventil M18x1,5 CAVAGNA	<p>Tlaková, ultralehká kompozitní láhev SAFER® 6,8 l / 300 bar o hmotnosti pouhých 2,8 kg je vyrobena z nejkvalitnějších materiálů jako je Kevlar a liner PET, opatřena standardním tlakovým láhiovým ventilem.</p> <p>Popis a technická charakteristika láhve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastový liner (PET) opletený uhlíkovým vláknem (Kevlar) je na povrchu opatřen opletem ze sklených vláken zpevněných syntetickou pryskyřicí</li> <li>• Průměr 158 mm</li> <li>• Délka bez ventilu 526 mm</li> <li>• Pracovní tlak 300 bar</li> <li>• Zkušební tlak 450 bar</li> <li>• Pracovní teplota -40°C / +60°C bar</li> <li>• Životnost neomezená (označení NLL)</li> <li>• Připojovací válcový závit M18 x 1,5</li> <li>• Láhiový ventil model Cavagna</li> <li>• Láhve splňují požadavky EN 12245:2009</li> <li>• Ověření výrobku TÜV SÜD Czech s.r.o. (ident.1017)</li> </ul> <p>Charakteristika ventilu Cavagna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provozní tlak 30Mpa / 300Bar / 4500psi</li> <li>• Vstupní vnější závit M18x1.5, výstupní vnitřní závit G5 / 8</li> <li>• Vhodný pro vysokotlaké tlakové láhve s uhlíkovými vláknem 6,8 l se závitem M18x1,5</li> </ul>		8 707,12	-5	8 271,76	13	107 532,88	21	130 114,78
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24






Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<p>Poznámka:            Uvedená cena je pouze orientační a je závislá na počtu objednaných kusů!            O aktuální cenu s uvedením počtu kusů prosím požádejte naše obchodní oddělení. Děkujeme</p>								
!19 10 151	I Zásahová přilba HPS 6100 - VÝPRODEJ !!!	<p>"Zásahová přilba Dräger HPS 6100 je vyrobena, certifikována a testována dle připravované změny evropské normy EN 443: 1997, opce: E2, E3, -40 °C (****). Skořepina: Duroplast odolný vysokým teplotám, vyměnitelný čelní štítek, zorník: Polykarbonát odolný proti poškrábání (optická tř. 2), Podbradní pásek: Aramid; 3-bodový systém, vnitřní výstelka: NOMEX, zapínání: rychlospojka odolná vys. teplotám."</p>		6 254,51	-50	3 127,26	1	3 127,26	21	3 783,98
						<p>Datum dodání:            Záruka (měsíce): 24</p>				
21 03 209	Nástavec na střední pěnu M 150	<p>Pěnotvorné nástavce na těžkou a střední pěnu jsou dimenzované pro ruční JET proudnice firmy POK. Dodávají se s průtokem 150, 500, 750 a 1000 l/min směsi.            Maximální pracovní tlak PN16.            Provedení výlisek z hliníkové slitiny.            Jednoduché a rychlé napojení na proudnici.</p> <p>Tecnické data modelu M150 (střední pěna):            Vnější průměr výstupu 70 mm, hmotnost 1,36 kg</p> <p>Poznámka:            Cena na vyžádání!</p>		8 152,86	-25	6 114,65	3	18 343,95	21	22 196,18
						<p>Datum dodání:            Záruka (měsíce): 24</p>				
21 11 208	Nízkoúrovňový sací koš AWG A-110 se zpětnou klapkou	<p>Speciální tvarové provedení tohoto sacího koše dovoluje téměř úplně odsávat vodu z pevného podloží a současně poskytuje dobrou stabilitu savicového vedení.            Šikmé provedení výstupního hrdla dovoluje lépe vést hadice např. skrz sklepní okna.            Výstupní hrdlo je opatřeno závitem s namontovanou otočnou hadicovou spojkou A-110.</p> <p>Technická data:            • Rozměry (DxŠxV) 293x184x240 mm.            • Nejnižší sací výška 15 mm            • Hmotnost 4,35 kg</p> <p>Poznámka:            Cena na vyžádání. O aktuální cenu požádejte prosím naše obchodní oddělení. Děkujeme!            Koš s lze dodat i v provedení C-52, B-75, G 21/2, cena na vyžádání.</p>		8 169,50	-15	6 944,08	1	6 944,08	21	8 402,34
						<p>Datum dodání:            Záruka (měsíce): 24</p>				


Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
09 05 000	Detektor GAS ALERT MicroClip XT ALERT MicroClip XT (O2,LEL,CO,H2S)	Osobní detektor plynu GAS ALERT MicroClip XT, kompatibilní s kalibrační stanicí MICRO DOCK II. Detekce plynů : H2S, CO, O2 a ostatní hořlavé plyny. Rozměry: 11.3 x 6.0 x 3.2 cm Váha: 6.7 oz. / 190 g Snímatelná teplota: -20 až +58 °C Typy alarmu: Zvukový (95dB), obrazové (3 režimy: aktuální nejkritičtější stupeň, nekondenzovanější únik, kombinovaný) Výdrž na baterii: 10 hodin (nabíjení trvá cca. 4h) Certifikace: Třídy I, sekce 1 - A,B,C,D ; ATEX; IECEx (ia IIC T4 Ga) LCD Display - Identifikace typu problému podle signálních symbolů		18 069,53	-50	9 034,77	1	9 034,77	21	10 932,07
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 0
13 01 104	Výtlačná hadice ÖL FAVORIT, B 75 x 20 m, mosaz	Speciální tlaková hadice na oleje, benzín, naftu apod. Materiál NBR, antistatická, průměr B-75, délka 20 m, svinovatelná na plocho, mosazné spojky B-75 se zemnicími šrouby M8.		6 680,09	-50	3 340,00	2	6 680,00	21	8 082,80
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
19 10 201	Zásahová přilba SCHUBERTH F220, zátýlník NPH2 Silver Pro	Zásahová 1/2 verze přilby pro hasiče... když je to důležité, je nejlepší mít všechno s sebou. F220 Schuberth s vícenásobnými držáky-clipy, integrovaným ochranným štítem a integrovaným připojením svítilny nabízí již ve standardní konfiguraci hlavní ochranné funkce, s bohatým úchytným příslušenstvím pak budete připraveni pro nejrůznější situace.  Všeobecné klíčové vlastnosti přileb SCHUBERTH • Moderní tvar pláště přilby typu A (půl verze) • Zvýšená odolnost proti ohni, materiál skořepiny přilby termosetový materiál odolný vysokým teplotám (vlákno HighTemp) • Integrovaný ochranný štít testovaný podle DIN EN 14458: 2004 • 3-bodový upínací podbradník z materiálu Nomex® • Vnitřní velikostně nastavitelný náhlavní systém • Rychlé přizpůsobení velikosti hlavy pro rychlé nasazení ochranných masek s popruhy na hlavu • Vysoce kvalitní vnitřní náhlavní systém z PU pěny • Tlačítkový víceúčelový zámek - klip pro přímou adaptaci protiplynových masek a příslušenství • Snadné uchycení svítilny • Velký výběr příslušenství • Elektrická vodivost E2 / E3 • Použití při nízkých teplotách až -40 ° C • Odolnost proti tekutým chemikáliím • Schválení podle DIN EN 443: 2008 • Další bližší informace viz příložený katalogový - technický list!		6 385,68	-30	4 469,98	5	22 349,90	21	27 043,38
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24


Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<p>Uvedená cena odpovídá následující konfiguraci přílby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skořepina F220</li> <li>• Barevné provedení luminescentní</li> <li>• Zátýlník model NPH2 Silver Pro</li> <li>• Ochranný štít- visor z PPSU pro F220 (EN14458)</li> <li>• Hmotnost cca 1,150 kg</li> </ul> <p>Poznámka: Další možné verze lišící se příslušenstvím Vám zašleme až na základě Vaší bližší specifikaci. Děkujeme za pochopení!</p>								
19 10 006	Zásahová přilba PACIFIC F10 MkV II signální žlutá + Zlatý štít - brýle+kandehárové úchyty, černý čelní štítek, držák svítilny	<p>Zásahová "full" přilba pro hasiče. Lehká skořepina z KEVLARu®. S kandehárovými úchyty</p> <p>Zpevněná skořepina přilby s protichemickou a UV ochrannou, s polyuretanovou vložkou. Prémiová reflexní páska s retro-reflexní schopností. Easy on/off základna pro svítilny (EOB). 3-bodový upínací pás se speciálním fixačním mechanismem pro ovladatelnost v rukavicích. Kandehárový úchyt na masku dýchacího přístroje, polstrovaný náhlavní systém s rychloseřizemím velikosti (52-62 cm)</p> <p>Volitelné příslušenství: externí oblyčejový štít "clip-on" s vysokou odolností proti průrazu, poškrábání, integrované brýle, držák na svítilnu UKE 4AA. Možná instalace náhlavních komunikačních systémů. Hmotnost do 1,7,kg bez svítilny</p> <p>Certifikace dle AS/NZS4067-20012, čirý štít odpovídá normě EN166,CE značení dle PPE nařízení 89/686/EEC; odpovídá mezinárodním certifikacím EN443:2008; NFPA 1971:2013</p>		7 736,61	0	<b>7 736,61</b>	1	7 736,61	21	<b>9 361,30</b>
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24				
13 03 001 08	Neprůchozí (plugs) těsnící vak potrubí typ 200-400 (2,5 bar)	<p>Popis a použití shodný s těsnícím vakem TVP 100-200 (viz položka 13 03 051).</p> <p>Technická data modelu TVP 200-400:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiál pryžová směs, kevlarová výztuha (možnost ohnutí do 90 st.)</li> <li>• Kovové části antikorozi</li> <li>• Použití pro průměry 200 - 400 mm</li> <li>• Pracovní tlak 2,5 bar</li> <li>• Rozměry (průměr x délka) 192 x 635 mm</li> <li>• Hmotnost 2,95 kg</li> <li>• Plnění rychlospojkou R1/4"</li> <li>• Manipulační oko se závitem M8</li> </ul> <p>Volitelné příslušenství: Plnicí hadice s rychlospojkou, d = 8 mm, 10 m, modrá, 2,5 bar, 1,20 kg Plnicí hadice s rychlospojkou, d= 8 mm, 10 m, modrá,</p>		7 270,56	0	<b>7 270,56</b>	1	7 270,56	21	<b>8 797,38</b>
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24				

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<p>1,5 bar, 1,20 kg            Jednoduchý pojistný a ovládací ventil s manometrem,            2,5 bar, 0,90 kg            Jednoduchý pojistný a ovládací ventil s manometrem,            1,5 bar, 0,90 kg            Jednoduchý pojistný a ovládací ventil s manometrem,            1,0 bar, 0,90 kg            Polly líft hadice s lanem, 10 m</p> <p>Poznámka:            Další typy neprůtočných těsnících vaků potrubí TPV (plugy), případně průtočných typů TVPP (plugsy), lze dodat v dalších těsnících průměrech (viz příložený katalogový-technický list).</p>								
05 00 135b	Maska Fenzy Opti-Pro s náhlavním křížem	<p>Maska Fenzy Opti-Pro PFF1 s náhlavním křížem patří k nejnovějšímu modelu z produkce fa FENZY&lt;br&gt;            Popis masky a tgechnické parametry:&lt;br&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lícnice a polomaska jsou vyrobeny ze silikonu v nejlepší kvalitě, což zaručuje dokonalé přizpůsobení tvaru obličeje.&lt;br&gt;</li> <li>• Zorník s nejlepším panoramaticckým výhledem v provedení proti zamlžení a s vysokou odolností proti poškrábání, vysoká teplotní odolnost (třída III)&lt;br&gt;</li> <li>• Uchycení náhlavním křížem&lt;br&gt;</li> <li>• Snadné dýchání (otevření výdechového ventilu prvním nádechem při 5 mbar)&lt;br&gt;</li> <li>• Hlasová mambřána nejvyšší kvality&lt;br&gt;</li> <li>• Kompatibilita s komunikačním systémem Fenzy&lt;br&gt;</li> <li>• Hmotnost 730 g&lt;br&gt;</li> <li>• Certifikace dle EN136 - třída III&lt;br&gt;</li> <li>• Možné provedení i jako maska pro druhého uživatele.</li> </ul>		6 744,63	-20	<b>5 395,70</b>	1	5 395,70	21	<b>6 528,80</b>
										<p>Datum dodání:            Záruka (měsíce): 24</p>

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
05 02 013	Termokamera model FLIR K53	<p>Termokamera model FLIR K53 patří mezi výkonejší verze řady kamer FLIR K-Series TIC. Jedná se o robustní, spolehlivou, velmi úspornou a cenově dostupnou termokameru. Oproti základní verzi FLIR K2 je tento typ kamer snadněji ovládatelný a je vybaven funkcí FLIR FSX™, což zesiluje detaily termálních obrazů pro lepší perspektivu a orientaci hasiče v prostoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nechlazený bezúdržbový mikrobolometr (senzor) produkuje jasné a detailní obrazy v rozlišení 240 x 180 pixelů (FLIR K33 / K45) nebo 320 x 240 pixelů (FLIR K53 / K55 / K65).</li> <li>▪ Tepelné obrazy jsou prezentovány na velkém jasném 4 " displeji, který vám pomůže orientovat se a dělat rychlá a přesná rozhodnutí.</li> <li>▪ Zpracování FSX zvyšuje kvalitu obrazu a umožňuje tak zobrazení ultra-ostrých termálních obrazů, které ukazují další konstrukční detaily.</li> <li>▪ Intuitivní uživatelské rozhraní pak umožňuje hasičům soustředit se na práci rukama a až v případě potřeby, kameru za pomoci velkého ovládacího tlačítka aktivovat a to i v zásahových rukavicích.</li> <li>▪ Snadný spouštěč (ovládací tlačítko) na K33 zmrazí obraz a na K53 zachytí fotografie a videa.</li> <li>▪ IR rozlišení 320 × 240 pixelů</li> <li>▪ Termální citlivost/NETD&lt;30 mK při 30°C (86°F)</li> <li>▪ Frekvence zobrazení 60 Hz&lt;br&gt;</li> <li>▪ Spektrální rozsah nechlazený microbolometer / 7,5-13 μm</li> <li>▪ Doba zapnutí &lt; 17 sec. (IR-image, no GUI)</li> <li>▪ Doba zapnutí v pohotovostním režimu &lt; 4 sec</li> <li>▪ Zorné pole 51° x 38°</li> <li>▪ Úložiště obrázků až 200 snímků formátu JPEG v interním úložišti</li> <li>▪ Úložiště videí - 200 souborů celkem, maximální délka 5 minut na video klip</li> <li>▪ Hmotnost včetně baterie 1,1 kg</li> <li>▪ Rozměry (Šx HxV) 120 x 125 x 280 mm</li> <li>▪ Další bližší technická data jsou uvedena v příloženém katalogovém listu!</li> </ul> <p>Termokamera, baterie (2 ks), nabíječka baterií, popruh pro nošení, napájení, dokumentace, USB kabel, uživatelská dokumentace CD-ROM.</p> <p>&lt;iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vhO6C7zjRy4" frameborder="0" allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</p>		127 952,94	-20	102 362,35	1	102 362,35	21	123 858,44
				<p>Datum dodání:</p> <p>Záruka (měsíce): 24</p>						

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
12 00 463	Stabilizační sada 3-Point Combo Set AWG Lancier Hydraulik	Sada obsahuje: 1x montážní podstavec (obr. 10), 2x nastavitelný podstavec (11), 3x univerzální přípoje k tyčím, 3x 4,5 m stahovací kotvící popruh s hákem (1), 2x propojovací háky (4), 2x 1,2 m řetěz s hák. připojením (5)		71 275,28	-5	67 711,52	1	67 711,52	21	81 930,94
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
03 00 102	Plovoucí čerpadlo PMČ KATARAMO 1800/4,7 v kombinaci s kalovým čerpadlem MKČ KATARAMO 800/4	<p>Plovoucí čerpací agregát KATARAMO 1800/4,7 je určeno zejména k čerpání a dopravě vody s využitím u hasičských jednotek v komunálních službách, zemědělství, stavebnictví, lesnictví a všude tam, kde běžně používaná čerpadla jsou neúspěšná.</p> <p>Plovoucí čerpací agregát je umístěn na unikátním polohovatelném dvou-plovákovém nosném systému, který umožňuje operativně měnit celkové rozměry agregátu podle provozních potřeb v místě nasazení a podle dispozičních možností uložení ve vozidle.</p> <p>Plováky jsou vyrobeny z PP .</p> <p>Agregát může pracovat ve dvou provozních režimech:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V režimu plovoucího čerpadla (PMČ).... plováky od sebe</li> <li>• V režimu klasického kalového čerpadla (MKČ)..... plováky u sebe</li> </ul> <p>Do režimu MKČ se agregát uvede jednoduchou úpravou pozice plováků a za pomoci sacího kolena a zavodňovací armatury, které se nainstalují na sací a výtlačnou stranu čerpadla získáte klasické motorové čerpadlo, se kterým můžete za pomoci sacího řádu B-75 čerpat znečištěnou vodu např. při povodních, případně využít jeho výkonu k zásobování požární vodou.</p> <p>Obě armatury jsou nadstandardním příslušenstvím.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstředivé čerpadlo poháněné benzínovým motorem HONDA GXV 390 o výkonu 10,3 HP/7,6 kW</li> <li>• Výkon v režimu plovoucího čerpadla Qmax=1800 l/min a max.výtlačná výška H=47 m (4,7 bar)</li> <li>• Výkon v režimu kalového čerpadla Q=1050 l/min při sací výšce 1,5 m</li> <li>• Připoj hadicová spojka B-75</li> <li>• Průchodnost zrna do průměru 8 mm</li> <li>• Transportní rozměry - plováky u sebe (DxŠxV) cca 910 x 710 x 650 mm (včetně madel)</li> <li>• Pracovní rozměry- plováky od sebe (DxŠxV) cca 910 x 910 x 490 mm</li> <li>• Pohotovostní hmotnost cca 62 kg</li> </ul> <p>UNasazením např. proudnice "B" bez hubice na výtlačnou stranu čerpadla získáte zajímavý alternativní proudový pohon pro váš člun nebo jiné plavidlo!</p> <p>Dokoupením sacích částí plovoucích sacích košů PSK 110 "DRAKE Big" nebo PSK 75 "DRAKE Small" získáte další zajímavý technický prostředek pro nasávání vody pomocí savic z plytkých vodních zdrojů!</p>		46 362,95	0	46 362,95	1	46 362,95	21	56 099,17
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
19 05 001	Protichemický oděv OPCH - 90 PO ( 2009 )	<p>Plně hermetický, přetlakový oděv, zabezpečující vysoký stupeň ochrany před životu nebezpečným prostředím, obsahujícím chemické látky neznámého složení v kapalně i plynné fázi včetně aerosolů. Je určen pro kompletní s dýchacím přístrojem a maskou, nesenými pod oděvem. Protichemický ochranný oděv OPCH - 90 PO odpovídá požadavkům dle norem ČSN EN 943-1, ČSN EN 1073-2, ČSN EN 14126 (Pozor v současné době je oděv v recertikaci).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Útvary požární ochrany a záchranáře při likvidaci havárií v průmyslu, zemědělství a v dopravě.</li> <li>▪ Při likvidaci ekologických havárií, spojených s ohrožením života a životního prostředí.</li> <li>▪ V jaderných elektrárnách při údržbě a opravách zařízení.</li> <li>▪ U protichemické jednotky armády ČR</li> <li>▪ Oděv je stříhově řešen jako jednodílná kombinéza s kapucí, v níž je zabudován panoramatický zorník.</li> <li>▪ Konstrukční řešení umožňuje použití tlakových lahví různých typů dýchacích přístrojů uvnitř kombinézy, která je uzavírána podélně zabudovaným plynotěsným zdrhovadlem.</li> <li>▪ Nohavice kombinézy jsou opatřeny vnější manžetou pro přetažení přes ochranné holínky a v chodidlové části jsou uzavřeny.</li> <li>▪ Pětiprsté ochranné rukavice anatomického tvaru se nasazují na podvlékačí textilní rukavice a s rukávem jsou hermeticky spojeny rozebíratelným způsobem.</li> <li>▪ Únosnou hodnotu přetlaku uvnitř oděvu (400 Pa) zajišťují dva výdechové ventily.</li> <li>▪ OPCH 90 PO lze oblékat na běžnou výstroj s přilbou.</li> </ul> <p>Pro vymezení výškových rozdílů uživatelů je uvnitř kombinézy zabudována pružná šle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hmotnost oděvu max. 4300 g (bez dýchacího přístroje, holínek a rukavic)</li> <li>▪ Hmotnost holínek max. 3000g (velikost č. 45)</li> <li>▪ Kombinéza - polyamidová tkanina oboustranně opryžovaná butylkaučukem s retardérem hoření</li> <li>▪ Zorník polymethylmetakrylát</li> <li>▪ Holínky PVC s antistatickou úpravou a ocelovou výztuží špiče a podešve</li> <li>▪ Protichemické rukavice butylkaučuk</li> <li>▪ Podvlékačí rukavice integrovaná pletenina (polypropylen / bavlna)</li> <li>▪ Švy nit krytá elastomerní směsí / Nomexová nit</li> <li>▪ Velikost univerzální pro osoby do 200 cm výšky a 100 kg hmotnosti</li> <li>▪ Barva signální žlutá</li> <li>▪ Zip YKK, plynotěsný, délka 1050 mm</li> <li>▪ Oděv je určen k opakovanému použití</li> </ul> <p>Součástí ochranného kompletu je transportní brašna, malá opravárenská souprava, balíček s mastkem pro ošetření materiálu kombinézy a mazací tyčinkou pro</p>		28 986,50	-50	14 493,25	1	14 493,25	21	17 536,83
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		zdrhovadlo, ramínko a návod na použití s tabulkou odolnosti proti vybrané škále chemikálií a evidenční kartou.								
16 02 140	Elektronické svolávací a evakuační zařízení FIRE-EVA 400 - včetně střešní sirény (6x reproduktor)	<p>Zařízení v této konfiguraci je určena především ke svolávání jednotek požární ochrany a k varování a vyrozumění obyvatelstva v menších obcích. Zařízení lze rovněž využít pro efektivní a moderní řízení a moderování evakuace osob v budovách a jiných objektech.</p> <p>Popis zařízení:  Základ zařízení tvoří evakuační konzola, která v sobě zahrnuje mikrofon, sirénu i sampler.  Pro potřeby funkce svolávání jednotky a vyhlásování poplachu je zařízení doplněno o 100V koncový zesilovač JPM 1100 a 6-ti kusy reentrálních reproduktorů SC 20AH rovnoměrně rozmístěných po kruhové drážku s ochranou stříškou.  Parametry reprodukturu: Výkon 15 W rms / 100V, min.vstupní impedance 667 Ohm, citlivost 113 dB / 1W, 1m, frekvenční rozsah 300 - 10 000 Hz, materiál zvukovodu bílý ABS plast, úzká směrová charakteristika, volby výkonů, krytí IP 66.</p> <p>Základní technická data systému:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rychlé a snadné použití mikrofonu s nastavitelnou hlasitostí</li> <li>• Spuštění hlášení s maximální délkou 60 s</li> <li>• Spuštění sirény s rovným tónem nebo kolísavým dle DIN 33404</li> <li>• Zřetelná indikace poplachu „EMERGENCY“</li> <li>• Paměť sampleru nevyžadující trvalé napájení</li> <li>• Možnost nastavení hlášení zda se přehraje jednou nebo se bude trvale opakovat</li> <li>• Kvalitní reprodukce signálu z mikrofonu i ze sampleru s důrazem na srozumitelnost</li> <li>• Možnost manuální nebo zcela automatické obsluhy</li> <li>• V případě poplachu se přehrává siréna, pak následně hlášení ze sampleru (obojí je možné přerušit „manuálním“ hlášením přes mikrofon)</li> <li>• Možnost případného zapojení ozvučovacího systému</li> <li>• Automatický přechod do stand-by režimu (šetření energií)</li> <li>• Možnost připojení sluchátek pro kontrolu nahraného hlášení</li> <li>• Možnost připojení externího stereofonního zařízení pro nahrání hlášení, např. notebooku</li> <li>• Stereo formát je automaticky převeden na mono</li> <li>• Hlášení je možné nahrát i přes evakuační mikrofon</li> </ul>		47 270,33	-20	37 816,26	1	37 816,26	21	45 757,67
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24				



Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
-----------	-------------	-------------	------	---------------------------	------------------------	-----------------------	------------	---------------------	-------------	-------------------


- Trvalý monitoring a měření samotného mikrofonu i celého zařízení
- Trvalé měření napájení
- Zjištěná závada je signalizována akusticky a je poskytnuta signalizace závady do evakuačního rozhlasu
- Napojení celého zařízení jediným kabelem přes konektor RJ 45 s max. délkou propoje 500 m
- Vstup pro připojení spínacího kontaktu z EPS
- Spotřeba 113 mA / 65 mA
- Napájení 24V DC (je poskytováno přes hlavní připojení RJ 45)
- Výstupní úroveň audia 0 dB / 600 Ω - zkreslení THD < 0,5 %, odstup S/N > 60 dB
- Frekvenční rozsah 300 - 20 000 Hz



Rozměry a hmotnost:

- Evakuační konzola (DxVxH) 250 × 300 × 75 mm, hmotnost cca 3,4 kg
- Zesilovač (DxHxV) 300 x 210 x 89, hmotnost 5 kg
- Skříň pro zesilovače (DxHxV) 520 x 180 x 400 mm
- Střešní siréna bez nosné konzoly (PxV) 840 x 350 mm, hmotnost 22 kg

Poznámka:

Cena je pouze orientační (bez montáže).  
O aktuální cenu požádejte prosím naše oddělení s uvedením bližších podrobností jako je např. místo umístění, účel pořízení apod. Děkujeme!

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
14 00 00055	Přetlakový ventilátor PAPIN 508 (PPV 56 / HONDA GX 160)v provedení S-LINE s příslušenstvím ( Uhamo508 +přiměšovač Z2R)			41 314,00	-10	37 182,60	1	37 182,60	21	44 990,95
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 0
14 00 051	Kombinované ventilační zařízení (PPV+NPV) SAVEC- COMBI 500 S	<p>Kombinované ventilační zařízení SAVEC 500S je určeno pro ventilaci zakouřených prostor odsáváním kouře negativním způsobem-nasáváním (NPV) Pro toto použití je zařízení opatřeno polohovacím zařízením, pomocí kterého lze zařízení naklánět na straně výtlaku o 5,10 a15°.</p> <p>V důsledku vysoké kubatury odsávaného vzduchu a jeho tlakového spádu se zařízení dá s úspěchem použít jako zařízení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro boj proti zakouření a ke snížení teploty v objektech zachvácených požárem</li> <li>• K dodávce čistého vzduchu a tím k odvětrání místností a jiných uzavřených prostor</li> <li>• K dodávce stlačeného vzduchu jako plnicího media (např. záchranné matrace pro skok)</li> <li>• K usměrňování zplodin hoření, nebo plynných látek při venkovních požárech a výronech nebezp.látek apod.</li> </ul> <p>Technické data a parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pohonná jednotka motor HONDA GX 160 o výkonu 3,6 kW (4,9 HP)</li> <li>• Max.výkon v provozu odsávání (NPV) 11.000 m3/hod, Průměr oběžného kola 500 mm</li> <li>• Nominální výkon na vrtuli (PPV) 11000m3/hod</li> <li>• Zařízení je opatřeno sklopným světlotemem ( H3/45W,)</li> <li>• Rozměry (DxŠxV) 1050 x 400 x 680 mm, Hmotnost cca 61 kg</li> </ul> <p>Pozn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zařízení je přizpůsobeno pro použití univerzálních hasebních modulů UHAMO 508® a MUHAMO 508®, pomocí kterých lze do prostoru nasazení podávat vodní mlhu nebo lehkou pěnu.</li> <li>• Cena bez sací a výtlakné hadice!</li> </ul>		62 381,47	0	62 381,47	2	124 762,94	21	150 963,16
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
14 00 054	Kombinované ventilační zařízení (PPV+NPV) COMBI 450 E 400V/2,2 kW	<p>Kombinované ventilační zařízení COMBI 450 E 400V / 2,2 kW je určeno pro ventilaci zakouřených prostor odsáváním (NPV) nebo způsobem pozitivní ventilace-přetlakem (PPV).</p> <p>Zařízení je opatřeno sklopným světlometem o výkonu 10W.</p> <p>Je uzpůsobeno pro použití mobilního univerzálního hasebnímu modulu MUHAMO® 450 a univerzálního hasebnímu modulu UHAMO® 450. Obě tyto zařízení jsou určeno k hašení lehkou pěnou a vodní mlhou. Za účelem snadného transportu je zařízení opatřeno dvěma sklopnými madly a dvěma pojezdovými kolečky.</p> <p>Hlavní pozitiva elektrického provedení ve srovnání s provedením se spalovacím motorem jsou nižší hmotnost, nižší hlučnost, nižší provozní náklady, nižší nároky na údržbu, žádné výfukové zplodiny v místě nasazení ventilátoru, což vše ve svém důsledku zaručuje vyšší akceschopnost nasazení ventilátoru a tím i hasičské jednotky!</p> <p>Použití • pro boj proti zakouření a ke snížení teploty požárem zachvácených objektů</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• k dodávce čistého vzduchu a tím k odvětrání místností a jiných uzavřených prostor</li> <li>• k dodávce tlakového proudu vzduchu (např. pro plnění záchranné matrace pro skok a pod.)</li> <li>• k řízenému usměrňování zplodin hoření nebo plyných nebezpečných látek při venkovních požárech, výronech plynů apod.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pohonná jednotka: Elektromotor 2,2 kW</li> <li>• Napájecí napětí: 3F 400V</li> <li>• Příkon motoru: 7,9 A</li> <li>• Jmenovitý výkon (PPV) cca 7.000 m3/hod.</li> <li>• Efektivní výkon (PPV) cca 30.000 m3/hod.</li> <li>• Efektivní výkon (NPV) při 5m sací hadici cca 7.000 m3/hod.</li> <li>• Pomocný světlomet 10W LED</li> <li>• Krytí IP 56</li> <li>• Průměr oběžného kola 445 mm</li> <li>• Rozměry (DxŠxV) 860 x 560 x 560 mm</li> <li>• Hmotnost cca 48 kg</li> <li>• Doporučený výkon proudového zdroje (elektrocentrály) 3,0 - 3,5 kW.</li> </ul>		64 208,04	0	<b>64 208,04</b>	1	64 208,04	21	<b>77 691,73</b>
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
21 13 450	Hadice B-75/20 na vytváření vodní stěny- základní model (délka 20 m/25 ks 6 mm trysek)	<p>Hadice na vytvoření vodní stěny je nový (patentovaný) věcný prostředek požární ochrany s širokým spektrem uplatnění při hašení požárů a jiných činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů.</p> <p>Výhody v použití oproti klasickým vodním stěnám vytvářených za pomoci vodních štítů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadice je možné používat v horizontální i ve</li> </ul>		28 893,84	-5	<b>27 449,15</b>	1	27 449,15	21	<b>33 213,47</b>
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 3











Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
-----------	-------------	-------------	------	---------------------------	------------------------	-----------------------	------------	---------------------	-------------	-------------------


požádejte prosím naše obchodní oddělení. Děkujeme!


02 00 003	Žebřík nastavovací 4-dílný ze slitin hliníku (EN 1147) 8,4 m POUŽITÉ	<p>Ruční nastavovací zásahový žebřík, jehož délka se mění spojováním nebo rozpojováním maximálně 4 dílů.</p> <p>Specifikace: Záchranný žebřík podle DIN EN 1147</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sada se skládá z jednoho spodního dílu (délka 2,7 m, 9 příčl, vnější šířka 480 mm) a dalších 3 nastavovacích dílů (každý díl 7 příčl, vnější šířka 480 mm)</li> <li>Vyrobeno zeslitný hliníku</li> <li>Zajistěte zasunovací spojení pomocí pružinového zajišťovacího kolíku</li> <li>Kónické vedení postranice pro bezpečný postoj</li> <li>Korozivzdorné přípravky z pozinkované oceli</li> <li>Tepelně izolované příčle</li> <li>Povolené zatížení 216 kg / 2 osoby</li> <li>Bližší detaily viz přílohy</li> </ul> <p>Technická data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Celková délka sestaveného žebříku 8,4 m</li> <li>Celková hmotnost cca 50 kg.</li> </ul> <p>Poznámka: Cena je pouze orientační. O aktuální cenu požádejte prosím naše obchodní oddělení. Děkujeme! K dispozici 2 příčkový doplněk k prodlužovacím žebříkům (část žebříku B) k přemostění velkého prostoru mezi podlahou a spodními výběhy. Cena na vyžádání!</p>		22 075,84	-15	18 764,46	1	18 764,46	21	22 705,00
										<p>Datum dodání:</p> <p>Záruka (měsíce): 24</p>
21 03 401	Pistolová vysokotlaká proudnice AWG HDP1 PN 40 (přípoj G1")	<p>Vysokotlaká regulovatelná pistolová proudnice HDP1 opatřena pohodlnou rukojetí a pákovým ovládačem. Jemné atomizované rozprašení vody zvyšuje hasební účinek, a současně snižuje poškození vodou. Průběžně nastavitelný typ proudu od mlhového po kompaktní proud za pomoci otáčením přední rukojeti. Výkon nastavitelný pomocí pistolové rukojeti. Je použitelná především pro vysokotlaké, případně i nízkotlaké průtokové navijáky. Proudnice je vhodná pro kombinaci s hadicemi DN 19-25-33 (DIN EN 1947)</p> <p>Technické parametry proudnice s přípojem G1":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pracovní tlak PN 40</li> <li>Průtok 200 l/min při tlaku 40 bar</li> <li>Efektivní dostřik plným proudem 28 m</li> <li>Dostřik parabolickým "jet spray" do vzdálenosti 1m s</li> </ul>		11 457,79	-7	10 655,74	1	10 655,74	21	12 893,45
										<p>Datum dodání:</p> <p>Záruka (měsíce): 24</p>




Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		šířkou paprsku 0,75 m <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydraulický omezovač tlakových rázů</li> <li>• Připojitelný rozměr G1" (případně G3/4")</li> <li>• Rozměry (DxŠxV) 480x50x300 mm</li> <li>• Hmotnost 2,3 kg</li> </ul> Poznámka: Cena na vyžádání! O aktuální cenu požádejte prosím naše obchodní oddělení. Děkujeme! K dispozici rovněž proudnice s průtokem 100 l/min.								
05 00 101	Dýchací přístroj X-Pro + maska Opti-Pro+ocelová láhev 6,0 l/300 bar s ventilem	Přetlakový vzduchový dýchací přístroj využívající posledních poznatků a inovací firmy Honeywell, splňující všechny současně platné normy EU a ANSI. Materiály použité k výrobě dýchacího přístroje X-PRO je kombinace pohodlí a vysoké výkonnosti. Odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je vysoká teplota, chemické postříky apod. X-PRO se vyznačuje neobvyklou pevností a dlouhou životností. Součástí dodávky je obličejová maska Opti-Pro s pěti-bodovým hlavovým úchytem a ocelová tlaková láhev 6,0 l/300 bar s ventilem.  Základní popis přístroje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nová ergonomie a koncepce přetlakové plicní automatiky SX-Pro aktivována prvním nádechem s rychlou reakcí na zvýšený průtok (přetlak 500 l/min)</li> <li>• Nová koncepce nosiče EASYDO 2 s integrovanou ochranou ventilu láhve zajišťuje pohodlné a bezpečné používání přístroje</li> <li>• Nový systém uchycení tlakových láhvi Quick-Fix umožňuje jejich rychlou a snadnou montáž a výměnu</li> <li>• Nová generace panoramatické celo-obličejové masky Opti-Pro bez optické deformace</li> <li>• Středotlaký výstup z redukčního ventilu s rychlospojkou k připojení druhého uživatele za účelem vyvedení z kouřové nebo kontaminované zóny, případně ventilačního systému pro plynotěsné oblečení</li> <li>• Plicní automatika Zenith</li> </ul> Nosič X-Pro + EASYDO2: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysoce komfortní, super lehký nosič vyrobený z teplotně odolného polymeru zesíleného uhlíkovými vlákny</li> <li>• Antistatický, odolný proti sálavému teplu, plamenům, certifikovaný podle nejnovějších směrnic a EN 137:2006 typ 2</li> <li>• Ergonomický, sklopný závěs úchytných ramenních popruhů</li> <li>• Ergonometrické výkyvné připevnění pásového popruhu</li> <li>• Regulovatelná výška nosiče do dvou pozic umožňuje jeho snadnou a rychlou adaptaci na výšku postavy</li> </ul>		0,00	0	<b>24 000,00</b>	1	24 000,00	21	<b>29 040,00</b>
				Datum dodání:						
				Záruka (měsíce): 24						



Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<p>uživatele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sklopný chránič ventilu tlakové láhve</li> <li>• Dva boční úchyty usnadňující přenášení přístroje</li> <li>• Integrace tlakových hadic do konstrukce nosiče eliminuje jejich možné poškození a tím zvyšuje stupeň ochrany přístroje</li> </ul> <p>Dávkovací ventil SX-Pro s rychlospojku a s aktivací prvním nádechem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Připojení a odpojení se může uskutečnit při současném tlaku na 2 tlačítka, což minimalizuje pravděpodobnost náhodného uvolnění</li> <li>• Střední tlačítko "vzduchové sprchy"</li> </ul> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Celková hmotnost kompletního přístroje bez tlakové láhve cca 3,90 kg</li> <li>• Výstupní tlak 7 bar</li> <li>• Max. průtok &gt; 1000 l/min.</li> <li>• Manometr 0-400 bar s fotoluminiscenční stupnicí</li> <li>• Aktivace tlakového alarmu 55 bar</li> <li>• Hlasitost poplachového alarmu &gt; 95 dB</li> <li>• Frekvence alarmu &gt; 3000 Hz</li> <li>• Přípustný teplotní rozsah -30°C/+60°C</li> <li>• Zařízení splňuje normy EN 137: 2006 typ 2, SOLAS, MED, IMO, MSC, AS/NZS 2003</li> <li>• Masky třída III dle EN 136</li> <li>• Možnost připojení signalizace "mrtvého muže" Angel 1 nebo vícefunkční signalizace Angel 2.</li> </ul> <p>Poznámka: Další informace naleznete v příloženém katalogovém listu! Přístroj FENZY X-PRO typu I je certifikován podle evropské normy EN 137-2006; EN 136. Cena na vyžádání!</p>								
14 00 010	Přetlakový ventilátor model PAPAN 508 S-LINE (PPV 56/ HONDA GP-160)	<p>Přetlakový ventilátor PAPAN 508 (PVP 56 / HONDA GP-160) v provedení S-LINE s benzínovým motorem je kompaktní, přenosné, lehce ovladatelné zařízení určené k odvětrání zadýmených prostor přetlakovým způsobem - pozitivní ventilací (PPV).</p> <p>Popis a použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderní S-LINE provedení nosného rámu je opatřeno dvěma upínacími segmenty pro uchycení sklopného rámu a dvěma transportními kolečky.</li> <li>• Na sklopném polohovacím rámu je upevněn motor.</li> <li>• Vlastní ventilační zařízení oběžné kolo (vrtule) a ochranný plastový kryt oběžného kola s přední a zadní ochrannou mřížkou je pak osazen přímo na prodlouženou hřídel motoru.</li> <li>• Kloubové spojení hlavního a sklopného rámu je opatřeno aretační fixační páčkou, která umožňuje</li> </ul>		34 629,43	0	<b>34 629,43</b>	1	34 629,43	21	<b>41 901,61</b>
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24				

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<p>snadné nastavení ventilátoru do provozní polohy (+28° až -12°).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro usnadnění naklápění ventilátoru do provozní polohy, je ventilátor v horní části ochranného krytu opatřen plastovou ručkou-madlem.</li> <li>• Pro snadnější transport do místa zásahu je ventilátor opatřen výsuvným polohovacím madlem.</li> <li>• Ventilátor je přizpůsoben pro použití univerzálních hasebních modulů UHAMO 508® a MUHAMO 508®.</li> </ul> <p>Technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pohonná jednotka 4-taktní benzínový motor HONDA GP-160</li> <li>• Výkon motoru 3,6 kW/4,8 HP</li> <li>• Max.otáčky 3.600 ot/min.</li> <li>• Průměr oběžného kola 508 mm</li> <li>• Jmenovitý výkon 12.600 m3/hod.</li> <li>• Efektivní výkon 56.000 m3/hod.</li> <li>• Rozměry (ŠxHxV) 610 x 520 x 710 mm</li> <li>• Celková hmotnost cca 38 kg</li> </ul>								
14 00 001	Přetlakový ventilátor PAPIN 350 (PPV-24 / HONDA GXR 120)	<p>Přetlakový ventilátor PAPIN 350 je kompaktní, přenosné a lehce ovladatelné zařízení určené k odvětrání zadýmených prostor přetlakovým způsobem - pozitivní ventilací.</p> <p>Popis a použití:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosný rám je opatřen dvěma upínacími segmenty pro uchycení sklopného rámu.</li> <li>• Na sklopném polohovacím rámu je upevněná motorová pohonná jednotka a vlastní ventilační zařízení oběžné kolo (vrtule) a ochranný plastový kryt oběžného kola s přední a zadní ochrannou mřížkou.</li> <li>• Kloubové spojení hlavního a sklopného rámu je opatřeno aretační fixační páčkou, která umožňuje snadné nastavení ventilátoru do provozní polohy cca +28° až -12°.</li> <li>• Ochranný rám je přizpůsobený pro jednoduchý transport a naklápění ventilátoru s možností umístění dvou ventilátorů na sebe.</li> <li>• Ventilátor je přizpůsoben pro použití univerzálních hasebních modulů UHAMO 350® a MUHAMO 350®.</li> </ul> <p>Technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pohonná jednotka benzínový motor HONDA GXR120</li> <li>• Výkon motoru 2,6 kW / 3,5 HP při 3600 ot/min.</li> <li>• Průměr oběžného kola 350 mm</li> <li>• Jmenovitý výkon 8100 m3/hod.</li> <li>• Efektivní výkon 23500 m3/hod.</li> <li>• Rozměry (ŠxHxV) 500 x 410 x 550 mm</li> <li>• Celková hmotnost cca 27 kg</li> </ul>		34 752,81	0	<b>34 752,81</b>	<b>3</b>	104 258,43	21	<b>126 152,70</b>
				Datum dodání:						
				Záruka (měsíce): 24						

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
19 10 018	Zásahová přilba PACIFIC F15, foto zátylník, SCBA/EOB Combo	<p>Přilba Pacific F15 Structure Fire revoluční řešení, které kombinuje technologii náhlavní skořepiny (směs Kevlar® / sklolaminát) s polymerovou spodní částí "podvozkiem".</p> <p>Toto řešení poskytuje vynikající ochranu proti nárazu, je lehké a odolné proti chemickým látkám, UV, tepla a plameni.</p> <p>Skořepiny Pacific Kevlar® mají při doporučené údržbě prokázanou životnost 15 a více let.</p> <p>Jedinečná konstrukce skořepiny poskytuje širokou platformu pro instalaci celé řady příslušenství a technologickou integraci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barevné provedení skořepiny Hi-Vis LIME (svítivě zelená barva) nebo Orange, případně další barevné odstíny podle vlastního výběru</li> <li>• Vnitřní polyuretanová nárazová vložka pro zvýšenou mechanickou a tepelnou ochranu přilby</li> <li>• Adaptérový úchyt pro svítilnu nebo ochranou masku dýchacího přístroje typ kandahár</li> <li>• Vnitřní pohodlný 6-ti bodový, vysoce adaptibilní náhlavní systém vybaný sítkou</li> <li>• Pohodlné nastavení náhlavního systému podle velikosti hlavy za pomoci speciální rohatky v rozmezí 50-65 cm</li> <li>• 4-bodový polstrovaný podbradní řemínek - podbradník z Nomexu se zapínací sponou GEN2</li> <li>• Zatahovací duální - dvojitě odstupňovaný polykarbonátový ochranný štít se zvýšenou odolností proti tepla a poškrábání</li> <li>• Ochranné integrované polykarbonátové brýle "One Touch Eye Protector- OTEP™ V3" (ovládání jednou rukou v rukavici)</li> <li>• Ochranný zátylník z materiálu Nomex®</li> <li>• Titanový držák pro uchycení komunikačního systému (mikrofónu)</li> <li>• Plastový zadní závěs pro zavěšení přilby</li> <li>• Přepavní-transportní taška (cena zahrnutá do ceny výrobku)</li> <li>• Hmotnost cca 1,7 kg (s ochranným štítem a zátylníkem)</li> </ul> <p>EN 443:2008, EN 16471, a EN 16473</p> <p>Volitelná nadstandardní výbava:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozlacený štít</li> <li>• Ochranný zátylník z materiálu se sníženou hořlavostí Nomex®</li> <li>• Přilba může být opatřena reflexními pruhy, vlastním tištěným vinylovým znakem apod., pozlaceným štítem</li> <li>• Přilba může být opatřena hlavovou svítilnou model 3AA Vizion Z3 umístěnou v místě místo čelního znaku</li> <li>• Barevné provedení horní skořepiny dle výběru (standardní barvy a Hi-Vis LIME, Orange) viz příloha Katalogový list</li> </ul>		10 512,71	-15	8 935,80	1	8 935,80	21	10 812,32
						Datum dodání: Záruka (měsíce): )				

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
		<p>Poznámka:            Uvedená cena je pouze informační!            O cenu přilby podle vámi vybrané konfigurace a podle požadovaného množství požádajte prosím naše obchodní oddělení!            Předem děkujeme za poptávku!</p>								
19 10 10901	Zásahová přilba MSA Gallet F1XF - fotoluminiscenční - včetně integrované svítilny / zlatý štít, zátylník	<p>Nová přilba Gallet F1 XF vychází z předchozího modelu Gallet F1SF, který byl na trhu řadu let. Tato přilba vychází z úplně nové koncepce, která si zakládá na novém tvaru skořepiny, která je vyrobena z inovovaného termoplastu; přilba má tedy lepší vlastnosti oproti předchozímu modelu. Těžiště přilby je oproti předchozímu modelu sníženo o 3 cm, sedí na hlavě lépe a zejména po delším nošení se nezdá tak těžká. Přestože hmotnost přilby je stejná jako u klasické Galletky F1 SF - tedy 1,4 kg - pocitově se zdá nový model lehčí. Přilba lépe sedí na hlavě, má snadnější nastavení pomoci aretačního kolečka, které lze velice dobře provádět i v rukavicích. Možná jsou i další nastavení - nastavení hloubky přilby a podbradního řemínku, který je tříbodový. Celková konstrukce podbradníku je pohodlnější a již nevadí při nošení masky. Další významnou vlastností je nastavení čelních čirých brýlí ve dvou rovinách, tedy samotné snadné spuštění brýlí v rukavicích a po té přitažení brýlí dle tvaru obličeje člověka. Nevadí ani brýle dioptrické. Dvě velikosti M (52-62 cm) a L (58-65 cm). Zlatý štít, poniklovaný zátylník.</p> <p>Na přilbu bude možné umístit externí svítilnu, která je certifikovaná výrobcem přilby. Jedná se o integrovaný světelný modul 4LED, hmotnost 100g díky rovnoměrnému rozmístění na přilbě ani nepoznáte. Světla jsou umístěna tak, že s každým pohnutím hlavy vidíte přesně tak jak potřebujete, nesíte upravovat svítilnu ani se bát, že se vám někde zachytí nebo upadne. Svítilna je součástí dodávky.</p>		11 437,72	0	<b>11 437,72</b>	2	22 875,44	21	<b>27 679,28</b>
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24				
22 01 540	LED světlomet CENTAURUS N4601 QD			57 894,26	-5	<b>54 999,55</b>	5	274 997,75	21	<b>332 747,28</b>
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24				
19 00 038	Zásahový ochranný oděv REV 301 / ULTRA LIGHT	<p>Dvoudílný, 3-vrstvý ochranný oděv pro hasiče a záchranáře SUPER ARMOR REV 301 / ULTRA LIGHT.</p> <p>Všeobecná specifikace oděvů SUPER ARMOR:            • Svým konstrukčním a materiálovým provedením se řadí mezi nejvyspělejší a nejvýkonnější ochranné protipožární oděvy</p>		11 250,00	-30	<b>7 875,00</b>	1	7 875,00	21	<b>9 528,75</b>
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24				




Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
-----------	-------------	-------------	------	---------------------------	------------------------	-----------------------	------------	---------------------	-------------	-------------------



Kalhoty:



- Dvě boční nakládané kapsy kryté klopou, včetně odtokový otvorů na vodu
- Velikost pasu nastavitelná pomocí suchého zipu
- Ochranné lemy na spodních manžetách, zakřivené nahoru v oblasti paty
- Vyztužení kolen v provedení 3D
- Čtyř nebo dva bodové úchyty pro šle s ramenní podložkou (mat. Mazic® Comfort)

Poznámka:


Uvedená cena je pouze orientační! Aktuální cenu je nutno poptat na našem obchodním oddělení!  
Děkujeme za pochopení!  
K oděvu lze rovněž dokoupit úpletovou podložku - Mazic® Comfort, která je určena pro zvýšený komfortu nošení dýchacího přístroje. Podložka tvoří integrální měkký, elastický celek, který se jednoduše pomocí popruhu umísťuje na záda oděvu.

12 04 022	Hasičská sekyra bourací nejiskřivá (800 2600)	<p>Hasičská sekera bourací s násadou v nejiskřivém provedení&lt;br&gt;Délka 800 mm&lt;br&gt;Hmotnost 2600 g&lt;br&gt;Nářadí ENDRES je:&lt;br&gt;- nejiskřivé&lt;br&gt;- mimořádně odolné vůči korozi při styku s různými médii (např. mořskou vodou)&lt;br&gt;- antimagnetické&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nářadí se vyrábí z neželezných slitin vysoce odolných proti opotřebení (speciální bronzy, měď-beryllium). Obě tyto slitiny byly testovány Spolkovým úřadem pro výzkum materiálů a zkoušky v Berlíně.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nářadí ENDRES se na celém světě používá, kromě jiného:&lt;br&gt;&lt;br&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• při těžbě ropy a plynu&lt;br&gt;</li> <li>• v petrochemii&lt;br&gt;</li> <li>• v chemickém průmyslu&lt;br&gt;</li> <li>• pokládání a opravách potrubí&lt;br&gt;</li> <li>• pro vojenské účely&lt;br&gt;</li> <li>• u hasičských a záchranných jednotek v civilní ochraně a při ochraně před katastrofami&lt;br&gt;</li> <li>• v plynárnách a elektrárnách&lt;br&gt;</li> <li>• při čištění cisteren&lt;br&gt;</li> <li>• v lakovnách&lt;br&gt;</li> <li>• a v mnoha dalších případech, kdy jiskry představuje potenciální riziko požáru a výbuchu.</li> </ul>		6 446,28	-10	5 801,65	1	5 801,65	21	7 020,00
				Datum dodání: Záruka (měsíce): 3						

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
B05 00 124	Tlaková kompozitní superlehká láhev, 9 l / 300 bar / 20 let, ventil - DOPRODEJ	<p>Tlaková, ultralehká kompozitní láhev SAFER® 6,9 l / 300 bar o hmotnosti pouhých 2,8 kg je vyrobena z nejkvalitnějších materiálů jako je Kevlar a liner PET.&lt;br&gt;</p> <p>POZOR: Cena bez ventilu! Typ ventilu a cena na vyžádání podle přání zákazníka.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</p> <p>Popis a technická charakteristika:&lt;br&gt;&lt;br&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastový liner (PET) opletený uhlíkovým vláknem (Kevlar) je na povrchu opatřen opletem ze sklených vláken zpevněných syntetickou pryskyřicí&lt;br&gt;</li> <li>• Průměr 158 mm&lt;br&gt;</li> <li>• Délka bez ventilu 526 mm&lt;br&gt;</li> <li>• Pracovní tlak 300 bar&lt;br&gt;</li> <li>• Zkušební tlak 450 bar&lt;br&gt;</li> <li>• Pracovní teplota -40°C / +60°C bar&lt;br&gt;</li> <li>• Životnost 30 let (označení NLL)&lt;br&gt;</li> <li>• Připojovací válcový závit M18 x 1,5&lt;br&gt;&lt;br&gt;</li> <li>• Láhve splňují požadavky EN 12245:2009&lt;br&gt;</li> <li>• Ověření výrobku TÜV SÜD Czech s.r.o. (ident.1017)&lt;br&gt;&lt;br&gt;</li> </ul> <p>Vlastnosti výrobku&lt;br&gt;&lt;br&gt;</p> <p>Díky použitým materiálům se tlakové láhve SAFER® od ostatních typů odlišují:&lt;br&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pohodlí práce - významný pokles hmotnosti láhve usnadňuje práci při záchranných zásadách, umožňuje rychlejší a pohodlnější pohyb v terénu.&lt;br&gt;</li> <li>• Nízká hmotnost - láhve jsou třikrát lehčí než ocelové, což má obrovskou výhodu při skladování a přepravě.&lt;br&gt;</li> <li>• Odolnost vůči změnám teploty - plyn v láhvích se nezahřívá, jelikož materiály, ze kterých jsou láhve vyrobeny nejsou tepelně vodivé.&lt;br&gt;</li> <li>• Čistota plynu uvnitř nádrže - díky tomu nejsou škodlivé pro zdraví uživatelů.&lt;br&gt;</li> <li>• Bezpečnost - vzhledem k elektrické izolaci.&lt;br&gt;</li> <li>• Odolnost proti úderům a tření - ke kterým může dojít během používání, přepravě, skladování a distribuce.&lt;br&gt;</li> <li>• Nízká pronikavost plynů.&lt;br&gt;</li> <li>• Hladký a jednoduchý povrch pro čištění.</li> </ul>		8 569,81	-45	4 713,40	1	4 713,40	21	5 703,21
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24				
05 00 507	Kompozitní tlaková láhev Luxfer L65B, 6,8 l / 300 bar, 30 let, VTI Classic, vč. ventilu	<p>Kompozitní materiál navinutý na kovovém lineru, pevnostní vrstva z uhlíkových vláken, ochranná vrstva ze skleněných vláken. Objem 6,8 l, provozní tlak 300 bar, zkušební tlak 400 bar, hmotnost 3,5 kg, životnost 30 let, vnitřní závit M18 x 1,5, cena včetně ventilu VTI v ose láhve.</p>		9 844,00	-5	9 351,80	2	18 703,60	21	22 631,36
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24				

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
16 01 612	Světelná diodová 8-prvková alej ED3315A oranžová	<p>ED3315A LED Safety Director™ je varovný systém s vysokou intenzitou svítivosti, který je určen k řízení provozu a signalizaci překážky na dopravní komunikaci. Instalace na zadní části vozidla. Konstrukce světelné tyče umožňuje nenápadnou montáž do interiéru nebo exteriéru pomocí dodaných montážních držáků. Dotykový ovladač umožňuje ovládání devíti vestavěných vzorků blesku ED3315, obsahuje LED displej, který napodobuje vybraný vzor v reálném čase a také obsahuje pomocný spínač.</p> <p>Vlastnosti a výhody</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extrudované hliníkové pouzdro s polykarbonátovými čočkami</li> <li>• Osm reflexních modulů s 20 LED diodami</li> <li>• SAE J595 třídy I, R10</li> <li>• Provozní teplota: -30 ° C až + 50 ° C</li> </ul> <p>Systemové komponenty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Řídicí jednotka: 3410CB</li> <li>• Signální lišta: ED3315A barva oranžová</li> </ul>		9 921,95	-15	8 433,66	1	8 433,66	21	10 204,73
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
26 03 009	Výrobník mlhy ANTARI Z-1200 DMX (1200 W)	<p>Spolehlivý výrobnik umělé mlhy s teplotní ochranou topného tělesa. Systém regulace teploty ECO a elektronický low-fluid detector (TCO) umožňují provoz přístroje při nižších teplotách a zkracují dobu žhavení topného tělesa. Praktické madlo pro přenášení a manipulaci, závěsné rameno pro pevné instalace. Univerzální použití.</p> <p>Technická data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napájení 230V AC, 50 Hz</li> <li>• Výkon topného tělesa 1 200W</li> <li>• Doba žhavení cca 6 min</li> <li>• Dosah výfuku mlhy až 12 m</li> <li>• Spotřeba dýmotvorné kapaliny 44 ml/min</li> <li>• Výkon čerpadla cca 500 m3/min</li> <li>• Zabudovaná nádržka na 2,5 litrů kapaliny</li> <li>• Rozměry 480 x 250 x 260 mm</li> <li>• Hmotnost 11 kg</li> </ul> <p>Další typy výrobníků mlhy a příslušenství ANTARI na vyžádání!</p>		11 846,25	-5	11 253,94	1	11 253,94	21	13 617,27
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
19 09 112/7	Zásahová obuv BLACK DIAMOND			5 809,00	-11	5 166,26	3	15 498,78	21	18 753,52
										Datum dodání: Záruka (měsíce): 24



Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku základní	Individuální sleva v %	Cena po slevě bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
26 03 009	Výrobník mlhy ANTARI Z-1200 DMX (1200 W)	<p>Spolehlivý výrobnik umělé mlhy s teplotní ochranou topného tělesa. Systém regulace teploty ECO a elektronický low-fluid detector (TCO) umožňují provoz přístroje při nižších teplotách a zkracují dobu žhavení topného tělesa. Praktické madlo pro přenášení a manipulaci, závěsné rameno pro pevné instalace. Univerzální použití.</p> <p>Technická data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napájení 230V AC, 50 Hz</li> <li>• Výkon topného tělesa 1 200W</li> <li>• Doba žhavení cca 6 min</li> <li>• Dosah výfuku mlhy až 12 m</li> <li>• Spotřeba dýmotvorné kapaliny 44 ml/min</li> <li>• Výkon čerpadla cca 500 m3/min</li> <li>• Zabudovaná nádržka na 2,5 litrů kapaliny</li> <li>• Rozměry 480 x 250 x 260 mm</li> <li>• Hmotnost 11 kg</li> </ul> <p>Další typy výrobníků mlhy a příslušenství ANTARI na vyžádání!</p>		11 846,25	-15	10 069,31	1	10 069,31	21	12 183,87
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24				

Poznámka:

Razítko a podpis dodavatele